

CARRETILLAS ELEVADORAS ELÉCTRICAS

FBR20-8 | Retráctil



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES GENERALES

| | |
|--|--------------|
| MOTOR | Eléctrico |
| TIPO DE OPERACIÓN | Sentado |
| CAPACIDAD NOMINAL | 2000 Kg |
| DISTANCIA DEL CENTRO DE CARGA | 600 mm |
| DISTANCIA DE CARGA (CENTRO DEL EJE MOTRIZ A HORQUILLA) | 377 mm |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1510 mm |
| PESO EN SERVICIO | 3605 Kg |
| CARGA POR EJE HORQUILLA EXTENDIDA (CARGA DEL/DET) | 727/4878 |
| CARGA POR EJE, HORQUILLA REPLEGADA (CARGA DEL/DET) | 2030/3575 Kg |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|--|
| NEUMÁTICOS | Poliuretano |
| NEUMÁTICOS DELANTEROS | ∅ 343x140 |
| NEUMÁTICOS TRASEROS | ∅ 343x144 |
| RUEDAS (DEL/DET) | 1x/2 |
| BANDA DE RODADURA TRASERA | 1146 mm |
| INCL. MÁSTIL DELANTE/DETRÁS | 2/4° |
| ALTURA MÁSTIL BAJADO | 2240/2490/2740/2340/2740/3190/3390/3590/3890 mm |
| ELEVACIÓN LIBRE | 0/0/0/1400/1800/2250/2450/2650/2950 mm |
| ELEVACIÓN LIBRE (SIN RESPALDO) | 0/0/0/1736/2136/2536/2736/2936/3236 mm |
| ELEVACIÓN | 3000/3500/4000/5000/6200/7400/8000/8600/9500 mm |
| ALTURA MÁSTIL EXTENDIDO | 3940/4440/4940/5940/7140/8340/8940/9540/10440 mm |
| ALTURA DE LA CABINA | 2210 mm |
| LONGITUD DE LA CABINA | 2210 mm |
| ANCHURA TOTAL | 1270 mm |
| DIMENSIONES HORQUILLAS | 40/120/1070mm |
| TIPO DE TABLERO PORTA-HORQUILLAS | 2B |
| ANCHURA DEL TABLERO PORTA-HORQUILLAS | 928 mm |
| DISTANCIA ENTRE HORQUILLAS | 708 mm |
| DISTANCIA ENTRE SUPERFICIE DE CARGA | 900 mm |
| ANCHURA DEL PASILLO (PALETS DE 1000X1200) | 2849 mm |
| ANCHURA DEL PASILLO (PALETS 800 X 1200) | 2899 mm |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| RADIO DE GIRO | 1783 mm |
| VEL. DESPLAZAMIENTO CARG/DESC | 10.5/11 Km/h |
| VEL. ELEVACIÓN CARG/DESC | 0.29/0.45 m/s |
| VEL. DESCENSO CARG/DESC | 0.5/0.5 m/s |
| VEL. ALCANCE CARGADO/EN VACÍO | 0.12/0.12 m/s |
| GRADEABILIDAD MÁX CARG/DESC | 10°/10° |
| FRENO DE SERVICIO | Electromagnético |
| BATERÍA | 48 V 500 Ah |
| PESO BATERÍA | 870 Kg |