

MOTORES DIÉSEL

KPC

KD178FGY6



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA DE ARRANQUE	Manual
TIPO DE MOTOR	1 cilindro, 4 tiempos, refrigeración por aire, vertical, inyección directa
CIGÜEÑAL	Cónico. Version Italia
Ø SALIDA DE EJE	23 mm
DIÁMETRO * CARRERA	78 * 62 mm
RATIO DE COMPRESIÓN	20
VELOCIDAD DE ROTACIÓN NOMINAL	3000 rpm 3600 rpm
POTENCIA HP	5.0 HP 5.4 HP
POTENCIA NOMINAL	3.7 kW 4.0 kW
CONSUMO	275 g/kWh 280 g/kWh
CILINDRADA	296 cc
VELOCIDAD DEL MOTOR (RPM)	3600 / 1800 rpm - Salida árbol de levas
TIPO DE COMBUSTIBLE	Diésel
CAPACIDAD DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	3.5 L
ACEITE LUBRICANTE	SAE 10W30
CAPACIDAD DE ACEITE LUBRICANTE	1.1 L
DIMENSIONES	383 x 421 x 450 mm
PESO NETO	33 kg