

MOTORES DIÉSEL

KPC

KD188FGY5E



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA DE ARRANQUE	Eléctrico
TIPO DE MOTOR	1 cilindro, 4 tiempos, refrigeración por aire, vertical, inyección directa
CIGÜEÑAL	Cigüeñal cónico. Versión Italia
Ø SALIDA DE EJE	23 mm
DIÁMETRO * CARRERA	88 * 86 mm
RATIO DE COMPRESIÓN	19
VELOCIDAD DE ROTACIÓN NOMINAL	3000 rpm 3600 rpm
POTENCIA HP	8.9 HP 9.9 HP
POTENCIA NOMINAL	6.6 kW 7.35 kW
CONSUMO	274 g/kWh 279 g/kWh
CILINDRADA	523 cc
VELOCIDAD DEL MOTOR (RPM)	3600 rpm
TIPO DE COMBUSTIBLE	Diésel
CAPACIDAD DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	5.5 L
ACEITE LUBRICANTE	SAE 10W30
CAPACIDAD DE ACEITE LUBRICANTE	1.65 L
DIMENSIONES	422 x 480 x 530 mm
PESO NETO	53 kg