# APILADORES ELÉCTRICOS

# CDD15R-II

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| APILADOR | Eléctrico a batería ácido |
| MOTOR | AC (corriente alterna) |
| CARGADOR DE BATERÍA | Externo |
| CAPACIDAD DE CARGA | 1.500 kg |
| DISTANCIA DEL CENTRO DE CARGA | 600 mm |
| VOLADIZO DELANTERO | 697 mm |
| CARGA DEL EJE, DELANTERO/TRASERO, CARGADO | 1.440/1.280 kg |
| CARGA DEL EJE, DELANTERO/TRASERO, DESCARGADO | 870/350 kg |
| DIMENSIONES DE LA RUEDA FRONTAL / TRASERA / ADICIONALES | 250x70 / 80x84 / 150x60 mm |
| HUELLA | 1.383 mm |
| HUELLA, FRONTAL | 520 mm |
| HUELLA, TRASERA | 405/530 mm |
| ALTURA DEL MÁSTIL BAJADO | 1.735/1.985/2.135/2.235/2.050 |
| ALTURA DE ELEVACIÓN LIBRE | 1.300/1.550/1.700/1.800/1.570/1.740/1.940 mm |
| MÁX. ALTURA DE ELEVACIÓN | 2.500/3.000/3.300/3.500/4.500/5.000/5.600 mm |
| MÁX. ALTURA DEL MÁSTIL, EXTENDIDO | 2.955/3.455/3.755/3.955/5.070/5.550/6.150 mm |
| ALTURA DE ELEVACIÓN TRÍPLEX | 4500 mm elevación libre |
| MÍN./MÁX. ALTURA DEL TIMÓN | 670/1.300 mm |
| ALTURA DE LAS HORQUILLAS, BAJADAS | 90 mm |
| LONGITUD TOTAL | 1.950 mm |
| LONGITUD EN CARA DE LA HORQUILLA | 878 mm |
| ANCHO TOTAL DEL CUERPO DEL APILADOR | 820 mm |
| DIMENSIONES DE LA HORQUILLA | 60/180/1.070 (1.150) mm |
| ANCHO TOTAL DE LA HORQUILLA | 570/695 mm |
| DISTANCIA DE TIERRA, ENTRE EJES | 31 mm |
| ANCHO DE PASILLO PALET 1000X1200 TRANSVERSALMENTE | 2.450 mm |
| ANCHO DE PASILLO PALET 800X1200 LONGITUDINALMENTE | 2.420 mm |
| RADIO DE GIRO | 1.575 mm |
| VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO, CARGADO/DESCARGADO | 5.8/6 km/h (AC) |
| VELOCIDAD DE ELEVACIÓN, CARGADO/DESCARGADO | 0.11/0.16 m/s |
| VELOCIDAD DE DESCENSO, CARGADO/DESCARGADO | 0.14/0.19 m/s |
| PENDIENTE MÁX. CARGADO/DESCARGADO | 8/15 % |
| POTENCIA DEL MOTOR DE TRACCIÓN | 1.2 kW |

© 2023 RIBE ENERGY MACHINERY S.L. · La Pireta 10 P.I. LOGIS EMPORDÀ, 17469 El Far d'Empordà (Girona) Spain · T. +34 972 546 811

| | |
|---|---|
| POTENCIA DEL MOTOR DE ELEVACIÓN | 3 kW |
| VOLTAJE/CAPACIDAD DE LA BATERÍA | 24V/240Ah (300) |
| DURACIÓN DE LA BATERÍA | 6 - 7 h |
| TIEMPO DE CARGA | 7 h |
| DIMENSIONES DE LA BATERÍA | 625x254x500 mm |
| PESO DE LA BATERÍA | 220(260) kg |
| TARA | 1.140/1.190/1.200/1.290/1.370/1.400/1.530 kg |
| NIVEL DE RUIDO EN EL OÍDO DEL OPERADOR SEGÚN DIN12053 | 65 dB(A) |

© 2023 RIBE ENERGY MACHINERY S.L. · La Pireta 10 P.I. LOGIS EMPORDÀ, 17469 El Far d'Empordà (Girona) Spain · T. +34 972 546 811