

CARRETILLAS ELEVADORAS GASOLINA / GLP FG35T



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD DE CARGA (KG)	3500
CENTRO DE CARGA (MM)	500
MÁX. ALTURA DEL MÁSTIL (MM)	3000
ALTURA DE ELEVACIÓN	170

DIMENSIONES

DIMENSIONES PALAS (MM)	1070x125x50
REGULACIÓN PALAS MIN/MÁX (MM)	260/1100
INCLINACIÓN DEL MÁSTIL (F/R) (DEG)	6°/12°
VOLADIZO DELANTERO (MM)	505
VOLADIZO TRASERO (MM)	585
MIN. DISTANCIA AL SUELO (MM)	140
LONGITUD (FINAL PALA) (MM)	2750
ANCHO (MM)	1210
MIN. ALTURA DEL MÁSTIL (MM)	2150
MAX. ALTURA DE TRABAJO (MM)	4100
ALTURA DEL TECHO PROTECTOR (MM)	2170
MÍNIMO RADIO DE GIRO (MM)	2450

PERFORMANCE

VEL. DESPLAZAMIENTO (S/CARGA) (KM/H)	19
VEL. ELEVACIÓN (C/CARGA) (MM/S)	330
VEL. ELEVACIÓN (S/CARGA) (MM/S)	450
PENDIENTE MÀXIMA (C/CARGA) (%)	17/15
PENDIENTE MÀXIMA (S/CARGA) (%)	18

NEUMÁTICOS

NEUMÁTICO DELANTERO	28x9 15-14 PR
NEUMÁTICO TRASERO	6.50-10 10 PR
HUELLA DELANTERA	1000
HUELLA TRASERA	980
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	1700
PESO (KG)	4680

POTENCIA Y TRANSMISIÓN

BATERÍA (V/AH)	12/60
DEPOSITO COMBUSTIBLE(L)	70
TRANSMISIÓN TIPO	Powershift
SISTEMA DE CONTROL (MPA)	17.5

MOTOR

MOTOR	NISSAN K25
POTENCIA NOMINAL (KW/RPM)	37.4 / 2300
PAR NOMINAL (N.M/RPM)	171.2 / 1600
Nº CILINDROS	4
DIÁMETRO X CARRERA (MM)	89 x 100
CILINDRADA (L)	2.488 L