

CARRETILLAS ELEVADORAS GASOLINA / GLP FG35T



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES

| | |
|-----------------------------|------|
| CAPACIDAD DE CARGA (KG) | 3500 |
| CENTRO DE CARGA (MM) | 500 |
| MÁX. ALTURA DEL MÁSTIL (MM) | 3000 |
| ALTURA DE ELEVACIÓN | 170 |

DIMENSIONES

| | |
|------------------------------------|-------------|
| DIMENSIONES PALAS (MM) | 1070x125x50 |
| REGULACIÓN PALAS MIN/MÁX (MM) | 260/1100 |
| INCLINACIÓN DEL MÁSTIL (F/R) (DEG) | 6°/12° |
| VOLADIZO DELANTERO (MM) | 505 |
| VOLADIZO TRASERO (MM) | 585 |
| MIN. DISTANCIA AL SUELO (MM) | 140 |
| LONGITUD (FINAL PALA) (MM) | 2750 |
| ANCHO (MM) | 1210 |
| MIN. ALTURA DEL MÁSTIL (MM) | 2150 |
| MAX. ALTURA DE TRABAJO (MM) | 4100 |
| ALTURA DEL TECHO PROTECTOR (MM) | 2170 |
| MÍNIMO RADIO DE GIRO (MM) | 2450 |

PERFORMANCE

| | |
|--------------------------------------|-------|
| VEL. DESPLAZAMIENTO (S/CARGA) (KM/H) | 19 |
| VEL. ELEVACIÓN (C/CARGA) (MM/S) | 330 |
| VEL. ELEVACIÓN (S/CARGA) (MM/S) | 450 |
| PENDIENTE MÁXIMA (C/CARGA) (%) | 17/15 |
| PENDIENTE MÁXIMA (S/CARGA) (%) | 18 |

NEUMÁTICOS

| | |
|---------------------------|---------------|
| NEUMÁTICO DELANTERO | 28x9 15-14 PR |
| NEUMÁTICO TRASERO | 6.50-10 10 PR |
| HUELLA DELANTERA | 1000 |
| HUELLA TRASERA | 980 |
| DISTANCIA ENTRE EJES (MM) | 1700 |
| PESO (KG) | 4680 |

POTENCIA Y TRANSMISIÓN

| | |
|--------------------------|------------|
| BATERÍA (V/AH) | 12/60 |
| DEPOSITO COMBUSTIBLE(L) | 70 |
| TRANSMISIÓN TIPO | Powershift |
| SISTEMA DE CONTROL (MPA) | 17.5 |

MOTOR

| | |
|---------------------------|--------------|
| MOTOR | NISSAN K25 |
| POTENCIA NOMINAL (KW/RPM) | 37.4 / 2300 |
| PAR NOMINAL (N.M/RPM) | 171.2 / 1600 |
| Nº CILINDROS | 4 |
| DIÁMETRO X CARRERA (MM) | 89 x 100 |
| CILINDRADA (L) | 2.488 L |