# CARRETILLAS ELEVADORAS ELÉCTRICAS

# FB30 | Serie A

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| CAPACIDAD DE CARGA (KG) | 3000 |
| CENTRO DE CARGA (MM) | 500 |
| MÁX. ALTURA DEL MÁSTIL (STANDARD) (MM) | 3000 |
| ALTURA DE ELEVACIÓN (MM) | 165 |

### DIMENSIONES

| | |
|---|---|
| DIMENSIONES HORQUILLAS (MM) | 1070x125x45 |
| INCLINACIÓN DEL MÁSTIL (ADELANTE/ATRÁS) (DEG) | 5°/10° |

### DIMENSIONES

| | |
|---|---|
| LONGITUD (FINAL HORQUILLAS) (MM) | 2548 |
| ANCHO (MM) | 1285 |
| MIN. ALTURA DEL MÁSTIL (MM) | 2045 |
| MAX. ALTURA DE TRABAJO (CON PARRILLA) (MM) | 4100 |
| ALTURA DEL TECHO PROTECTOR (MM) | 2152 |
| MÍNIMO RADIO DE GIRO (MM) | 2349 |
| HUELLA DELANTERA | 1065 |
| HUELLA TRASERA | 980 |
| MIN. DISTANCIA AL SUELO (MM) | 110 |
| DISTANCIA ENTRE EJES (MM) | 1670 |
| REGULACIÓN HORQUILLAS (MIN/MÁX.) (MM) | 250/1060 |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| VEL. DESPLAZAMIENTO (C/CARGA-S/CARGA) (KM/H) | 15/16 |
| VEL. ELEVACIÓN (C/CARGA) (MM/S) | 280 |
| VEL. ELEVACIÓN (S/CARGA) (MM/S) | 400 |
| MÁX. CAPACIDAD DE SUBIDA (C/CARGA-S/CARGA) (%) | 15 |
| PESO (CON BATERÍA) (KG) | 4750 |
| NEUMÁTICO DELANTERO | 23x9-10 16 PR |
| NEUMÁTICO TRASERO | 18x7-8-14 PR |

### SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

| | |
|---|---|
| MOTOR ACCIONADO (KW) | K.11.5 |
| BOMBA MOTOR (KW) | K15 |
| BATERÍA STANDARD (V/AH) | 80/500 |

© 2023 RIBE ENERGY MACHINERY S.L. · La Pireta 10 P.I. LOGIS EMPORDÀ, 17469 El Far d'Empordà (Girona) Spain · T. +34 972 546 811

| | |
|---|---|
| TIPO CONTROLADOR | AC |
| MARCA CONTROLADOR | ZAPI |
| PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO (PARA ACCESORIOS)(MPA) | 17.5 |

© 2023 RIBE ENERGY MACHINERY S.L. · La Pireta 10 P.I. LOGIS EMPORDÀ, 17469 El Far d'Empordà (Girona) Spain · T. +34 972 546 811