GAMA LUXE

KPC8750E3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL	7.0 kW / 8.75 kVA
POTENCIA MÁXIMA	7.5 kW / 9.37 kVA
FRECUENCIA NOMINAL	50 Hz
VOLTAJE	230 - 400 V
FASES	Trifásico
FACTOR DE POTENCIA	0.8 (cos ?)
CONSUMO (75% CARGA)	2.2 L/h
AUTONOMÍA (75% CARGA)	11 h
SALIDA MONOFÁSICA	2.5 kW / 11.3 A
SALIDA TRIFÁSICA	7.5 kW / 11.3 A
TIPO DE COMBUSTIBLE	Gasolina
CAPACIDAD DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	25 L
CAPACIDAD DE ACEITE LUBRICANTE	1.1 L
DIMENSIONES	720 x 540 x 675 mm
PESO NETO	95 kg
NIVEL DE RUIDO	97 dB (LWA)
CARACTERÍSTICAS	Display + Kit de ruedas con asa plegable
TOMAS	16A 230V + 32A 230V

MOTOR

MOTOR	LS439 (Stage V)
TIPO DE MOTOR	4 tiempos, refrigerado por aire, OHV
POTENCIA	16.0 HP
CILINDRADA	439 cc
ARRANQUE	Manual / Eléctrico

© 2023 RIBE ENERGY MACHINERY S.L. · La Pireta 10 P.I. LOGIS EMPORDÀ, 17469 El Far d'Empordà (Girona) Spain · T. +34 972 546 811