

GENERADORES AVR DIÉSEL 3000 RPM KDG8500TA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESTRUCTURA

ESTRUCTURA	Insonorizada
NIVEL DE RUIDO (A 7 M)	70 dB
GRADO DE AISLAMIENTO	F
DIMENSIONES	910 x 530 x 840 mm
PESO NETO	171 kg
TOMAS	16A 230V + 32A 230V
CARACTERÍSTICAS	Panel SmartGen + Conector ATS + Conector 2 hilos + Sistema de alarma de aceite + Kit de ruedas con asa

CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL	6.0 kW / 6.0 kVA
POTENCIA MÁXIMA	6.5 kW / 6.5 kVA
FRECUENCIA NOMINAL	50 Hz
VOLTAJE	230 V
FASES	Monofásico
FACTOR DE POTENCIA	1 (cos φ)
CONSUMO (75% CARGA)	1.8 L/h
AUTONOMÍA (75% CARGA)	8 h
SALIDA CD	8.3 A / 12 V
TIPO DE COMBUSTIBLE	Diésel
CAPACIDAD DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	14.5 L
TIPO DE ACEITE LUBRICANTE	SAE 10W30
CAPACIDAD DE ACEITE LUBRICANTE	1.65 L
SISTEMA DE REGULACIÓN DE VOLTAJE	AVR

MOTOR

MOTOR	KD192FE (EURO 5)
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por aire, vertical
SISTEMA DE EXCITACIÓN	Autoexcitado, con escobillas
SISTEMA DE ARRANQUE	Eléctrico
POTENCIA NOMINAL	7.6 kW
CILINDRADA	0.499 L
DIÁMETRO * CARRERA	92 * 75 mm
RATIO DE COMPRESIÓN	19.5
VELOCIDAD DE ROTACIÓN NOMINAL	3000 rpm