

GENERADORES AVR DIÉSEL 3000 RPM KDG12STA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESTRUCTURA

ESTRUCTURA	Insonorizada
NIVEL DE RUIDO (A 7 M)	70 dB
GRADO DE AISLAMIENTO	F
DIMENSIONES	1200 x 650 x 890 mm
PESO NETO	310 kg
TOMAS	16A 230V + 32A 230V

CARACTERÍSTICAS

POTENCIA NOMINAL	9.0 kW / 9.0 kVA
POTENCIA MÁXIMA	10.0 kW / 10.0 kVA
FRECUENCIA NOMINAL	50 Hz
VOLTAJE	230 V
FASES	Monofásico
FACTOR DE POTENCIA	1 (cos φ)
CONSUMO (75% CARGA)	3 L/h
AUTONOMÍA (75% CARGA)	9 h
SALIDA CD	8.3 A / 12 V
TIPO DE COMBUSTIBLE	Diésel
CAPACIDAD DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	26 L
TIPO DE ACEITE LUBRICANTE	SAE 10W30
CAPACIDAD DE ACEITE LUBRICANTE	2.30 L
SISTEMA DE REGULACIÓN DE VOLTAJE	AVR

MOTOR

MOTOR	KD2V80 (EURO 5)
TIPO DE MOTOR	2 cilindros, 4 tiempos, refrigerado por agua, tipo V
SISTEMA DE EXCITACIÓN	Autoexcitado, con escobillas
SISTEMA DE ARRANQUE	Eléctrico
POTENCIA NOMINAL	12.0 kW
CILINDRADA	0.794 L
DIÁMETRO * CARRERA	80 * 79 mm
RATIO DE COMPRESIÓN	23
VELOCIDAD DE ROTACIÓN NOMINAL	3000 rpm