# CARRETILLAS ELEVADORAS INDUSTRIALES

# FD45T

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| CAPACIDAD DE CARGA (KG) | 4500 |
| CENTRO DE CARGA (MM) | 500 |

### CARACTERÍSTICAS Y DIMENISONES

| | |
|---|---|
| MÁX. ALTURA DEL MÁSTIL (STANDARD) (MM) | 4260 |
| ALTURA DE ELEVACIÓN (MM) | 3000 |
| DIMENSIONES HORQUILLAS (MM) | 1070x150x50 |
| REGULACIÓN HORQUILLAS MIN/MÁX (MM) | 300/1100 |
| INCLINACIÓN DEL MÁSTIL (ADELANTE/ATRÁS) (DEG) | 6°/12° |
| MIN. DISTANCIA AL SUELO (MM) | 186 |
| LONGITUD (FINAL HORQUILLAS) (MM) | 4280 |
| ANCHO (MM) | 1490 |
| MIN. ALTURA DEL MÁSTIL (MM) | 2250 |
| MAX. ALTURA DE TRABAJO (CON PARRILLA) (MM) | 4280 |
| ALTURA DEL TECHO PROTECTOR (MM) | 2180 |
| MÍNIMO RADIO DE GIRO (MM) | 2850 |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| VEL. DESPLAZAMIENTO (C/CARGA) (KM/H) | 20 |
| VEL. ELEVACIÓN (C/CARGA) (MM/S) | 430 |
| VEL. EN BAJADA (C/CARGA) (MM/S) | 425 |
| MAX. FUERZA DE TRACCIÓN (C/CARGA - S/CARGA) (KN) | 17/15 |
| MAX. CAP DE SUBIDA(C/CARGA-S/CARGA) (%) | 18 |
| NEUMÁTICO DELANTERO | 300-15-18 PR |
| NEUMÁTICO TRASERO | 7.00-12-12 PR |
| HUELLA DELANTERA (MM) | 1190 |
| HUELLA TRASERA (MM) | 1130 |
| DISTANCIA ENTRE EJES (MM) | 2100 |
| PESO (KG) | 6670 |
| DISTRIBUCIÓN DEL PESO CARGADO EJE DELANTERO (KG) | 9917 |
| DISTRIBUCIÓN DEL PESO CARGADO EJE TRASERO (KG) | 1253 |
| DISTRIBUCIÓN DE PESO SIN CARGA EJE DELANTERO (KG) | 2910 |

© 2023 RIBE ENERGY MACHINERY S.L. · La Pireta 10 P.I. LOGIS EMPORDÀ, 17469 El Far d'Empordà (Girona) Spain · T. +34 972 546 811

| | |
|---|---|
| DISTRIBUCIÓN DE PESO SIN CARGA DEL EJE TRASERO (KG) | 3760 |

## POTENCIA Y TRANSMISIÓN

| | |
|---|---|
| BATERÍA (VOLTAJE/CAPACIDAD) (V/AH) | 12/70 |

## MOTOR

| | |
|---|---|
| MODELO | V 3800 Euro V |
| FABRICANTE | KUBOTA |
| POTENCIA NOMINAL (KW/RPM) | 54,6/2200 |
| PAR NOMINAL (N.M/RPM) | 305.4/1500 |
| N° CILINDROS | 4 |
| DIÁMETRO X CARRERA (MM) | 100x120 |
| CILINDRADA (L) | 3.769 |
| CAPADIDAD DEPOSITO COMBUSTIBLE (L) | 80 |
| TIPO TRANSMISIÓN | Powershift |
| VELOCIDADES (ADELANTE/ATRÁS) | 1/1 |
| PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO (PARA ACCESORIOS) (MPA) | 17.5 |

© 2023 RIBE ENERGY MACHINERY S.L. · La Pireta 10 P.I. LOGIS EMPORDÀ, 17469 El Far d'Empordà (Girona) Spain · T. +34 972 546 811