

# MOTORES DIÉSEL

## KPC

### KD170FGY4



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| SISTEMA DE ARRANQUE               | Manual   |
| TIPO DE MOTOR                     | 1 cilindro, 4 tiempos, refrigeración por aire, vertical, inyección directa |
| CIGÜEÑAL                          | Cigüeñal cónico. Versión Italia  |
| Ø SALIDA DE EJE                   | 23 mm  |
| DIÁMETRO * CARRERA                | 70 * 55 mm   |
| RATIO DE COMPRESIÓN               | 20   |
| VELOCIDAD DE ROTACIÓN NOMINAL     | 3000 rpm   3600 rpm  |
| POTENCIA HP                       | 3.4 HP   3.8 HP  |
| POTENCIA NOMINAL                  | 2.5 kW   2.8 kW  |
| CONSUMO                           | 275 g/kWh   280 g/kWh  |
| CILINDRADA                        | 211 cc   |
| VELOCIDAD DEL MOTOR (RPM)         | 3600 / 1800 rpm - Salida árbol de levas                                    |
| TIPO DE COMBUSTIBLE               | Diésel   |
| CAPACIDAD DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | 2.5 L  |
| ACEITE LUBRICANTE                 | SAE 10W30  |
| CAPACIDAD DE ACEITE LUBRICANTE    | 0.75 L   |
| DIMENSIONES                       | 335 x 380 x 415 mm   |
| PESO NETO                         | 27 kg  |