

MOTORES DIÉSEL

KPC

KD188FGY5E



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|-----------------------------------|--|
| SISTEMA DE ARRANQUE | Eléctrico |
| TIPO DE MOTOR | 1 cilindro, 4 tiempos, refrigeración por aire, vertical, inyección directa |
| CIGÜEÑAL | Cigüeñal cónico. Versión Italia |
| Ø SALIDA DE EJE | 23 mm |
| DIÁMETRO * CARRERA | 88 * 86 mm |
| RATIO DE COMPRESIÓN | 19 |
| VELOCIDAD DE ROTACIÓN NOMINAL | 3000 rpm 3600 rpm |
| POTENCIA HP | 8.9 HP 9.9 HP |
| POTENCIA NOMINAL | 6.6 kW 7.35 kW |
| CONSUMO | 274 g/kWh 279 g/kWh |
| CILINDRADA | 523 cc |
| VELOCIDAD DEL MOTOR (RPM) | 3600 rpm |
| TIPO DE COMBUSTIBLE | Diésel |
| CAPACIDAD DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | 5.5 L |
| ACEITE LUBRICANTE | SAE 10W30 |
| CAPACIDAD DE ACEITE LUBRICANTE | 1.65 L |
| DIMENSIONES | 422 x 480 x 530 mm |
| PESO NETO | 53 kg |