

MOTORES DIÉSEL

KPC

KD178FGY6



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|-----------------------------------|--|
| SISTEMA DE ARRANQUE | Manual |
| TIPO DE MOTOR | 1 cilindro, 4 tiempos, refrigeración por aire, vertical, inyección directa |
| CIGÜEÑAL | Cónico. Version Italia |
| Ø SALIDA DE EJE | 23 mm |
| DIÁMETRO * CARRERA | 78 * 62 mm |
| RATIO DE COMPRESIÓN | 20 |
| VELOCIDAD DE ROTACIÓN NOMINAL | 3000 rpm 3600 rpm |
| POTENCIA HP | 5.0 HP 5.4 HP |
| POTENCIA NOMINAL | 3.7 kW 4.0 kW |
| CONSUMO | 275 g/kWh 280 g/kWh |
| CILINDRADA | 296 cc |
| VELOCIDAD DEL MOTOR (RPM) | 3600 / 1800 rpm - Salida árbol de levas |
| TIPO DE COMBUSTIBLE | Diésel |
| CAPACIDAD DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | 3.5 L |
| ACEITE LUBRICANTE | SAE 10W30 |
| CAPACIDAD DE ACEITE LUBRICANTE | 1.1 L |
| DIMENSIONES | 383 x 421 x 450 mm |
| PESO NETO | 33 kg |