

KPC®

CATÁLOGO DE NOVEDADES

Novedades 2026 — Nueva generación de soluciones
Energy, Warehouse y Forest & Garden





KPC-Ribe Energy Machinery, S.L.

Soluciones eficientes para cualquier entorno

www.ribeenergy.es

ribe@ribeenergy.es

Tel. +34972 546 811

KPC-Ribe Energy Machinery, S.L. – CIF: B17430034

C/ La Pireta 10, P.I. LOGIS EMPORDÀ

17469 Far d'Empordà (Girona) · Spain

Este catálogo de tarifas es informativo y no representa un compromiso contractual. Los precios, características y disponibilidad pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de KPC-Ribe Energy.



Innovación que impulsa el futuro

*Evolución, eficiencia
y compromiso con la calidad*

El catálogo de novedades 2026 de **KPC** presenta las nuevas incorporaciones a las gamas **Energy**, **Warehouse** y **Forest & Garden**. Una selección de productos desarrollados para responder a los desafíos actuales de la industria, combinando innovación tecnológica, fiabilidad operativa y durabilidad.

Cada solución ha sido diseñada con un enfoque práctico, orientado a mejorar el rendimiento, optimizar los recursos y facilitar el trabajo en entornos profesionales exigentes.

Con este catálogo, KPC - Mova Energy reafirma su compromiso con la mejora continua y la búsqueda de soluciones que aporten un valor real a cada aplicación.



Rendimiento Profesional.

Potencia, tecnología y versatilidad para cada terreno. Descubre la gama completa de carretillas elevadoras KPC

SUMARIO

Sobre KPC Ribe Energy	6	KPC Warehouse	30
KPC Energy	10	CPD05W	32
KX206S3	12	CDD12R-LI	33
KX13SS3-5-DS	13	PV540	34
KX16SS3-5-DS	14	PV580-PRO.....	35
KX16S3-DS	15	TF25-60 4WD	36
KX75S3-5	16	KT12SD-GZ PRO GIRO ZERO	37
KX47SS3-5	17	JKL850	38
KX75SS3-5	18	JKL850-E.....	39
KDG7500E-DUAL	19	JKL1500 PRO FLOTANTE.....	40
KDG7500TA-DUAL.....	20	KPC Forest & Garden	42
KDG8500TA-DUAL.....	21	SLR22-105	44
KDG9900IE-DUAL.....	22	BK700N-R.....	45
K4500IG-S	23	CK461LI-40V	46
K6250IG-S.....	24	CK511LI-40V	47
K10500IG-S	25	KL310 + KIT APORCADOR	48
K1000IXE-DUAL.....	26	KL320-4 + KIT APORCADOR.....	49
K3500IG	27	KGFC800D-R.....	50
KPC17W	28	KGFC800G-R.....	51
		MD30000 4X4.....	52

Sobre KPC Ribe Energy

Con más de 30 años de experiencia en el sector del equipamiento profesional, KPC Ribe Energy se ha consolidado como una marca especializada en el desarrollo y la distribución de soluciones técnicas de alto rendimiento para los sectores industrial, logístico, energético y forestal.

Bajo el respaldo del grupo Ribe Energy, KPC engloba tres grandes divisiones que dan respuesta a las necesidades reales de los profesionales:



KPC Energy, centrada en grupos electrógenos, motores y sistemas de generación autónoma.



KPC Warehouse, especializada en maquinaria de mantenimiento y soluciones para el movimiento de cargas.



KPC Forest & Garden, enfocada en maquinaria para jardinería, silvicultura y entornos agrícolas.

Gracias a una red sólida y en constante crecimiento, KPC distribuye y presta servicio técnico especializado en toda la península ibérica. Nuestra proximidad al cliente, combinada con una gestión logística eficiente, nos permite garantizar una respuesta ágil y un soporte constante tanto en la preventiva como en la postventa.

La calidad de nuestros productos se basa en una selección técnica rigurosa, una fabricación fiable y un diseño orientado a la durabilidad y facilidad de mantenimiento. Cada solución KPC es resultado de un proceso de mejora continua y de una escucha activa de nuestros clientes y distribuidores.

Comprometidos con la innovación y la sostenibilidad, apostamos por la electrificación, la eficiencia energética y la reducción del impacto ambiental en todos nuestros desarrollos. Tanto en entornos urbanos como rurales, nuestros equipos se adaptan a las exigencias operativas más actuales.

KPC es una marca técnica, profesional y cercana, diseñada para aportar valor real a empresas que necesitan soluciones robustas, fiables y preparadas para rendir cada día, sin interrupciones.



// Centro logístico - Far de l'Empordà

Proximidad y proyección

Gracias a una red sólida de distribución y servicio técnico en constante expansión, KPC ofrece cobertura a nivel nacional e internacional, combinando el rigor tecnológico con una atención próxima y resolutive. Nuestro compromiso con la eficiencia, la durabilidad y el soporte postventa nos posiciona como un proveedor estratégico para empresas que no pueden permitirse detener su actividad.



Tecnología KPC: eficiencia en cualquier escenario

En KPC apostamos por una tecnología diseñada para ofrecer el máximo rendimiento con el menor consumo, incluso en los entornos industriales más exigentes. Nuestros equipos incorporan soluciones inteligentes que optimizan la eficiencia operativa, mejoran la seguridad y reducen los tiempos de mantenimiento. Cada detalle técnico ha sido desarrollado para adaptarse a las necesidades reales de nuestros clientes, garantizando fiabilidad, precisión y control en cada maniobra.

+30
AÑOS

de experiencia desarrollando soluciones profesionales de alto valor añadido.

+1.500
DISTRIBUIDORES

y puntos de servicio en España, Portugal y Francia.

+30.000
EQUIPOS

instalados en empresas de múltiples sectores.

Una marca con visión global, compromiso y vocación técnica.

KPC. Tecnología que te mueve



Especialistas en soluciones eficientes

Cada sector presenta retos distintos y exige soluciones fiables, eficientes y adaptadas al uso real. En KPC diseñamos y desarrollamos equipos pensados para ofrecer el máximo rendimiento, seguridad y durabilidad, tanto en aplicaciones profesionales como industriales.

→ DISEÑO ORIENTADO AL RENDIMIENTO

En KPC, cada producto está concebido para optimizar el trabajo diario, reducir esfuerzos innecesarios y garantizar un funcionamiento constante. Nuestra experiencia técnica nos permite ofrecer soluciones que combinan potencia, eficiencia y fiabilidad, incluso en condiciones exigentes.

→ TECNOLOGÍA EFICIENTE Y SOSTENIBLE

Apostamos por soluciones energéticas eficientes, de bajo mantenimiento y con un diseño pensado para el usuario. La electrificación, la optimización del consumo y la ergonomía son pilares clave para avanzar hacia un uso más sostenible, rentable y responsable de la energía.

→ VERSATILIDAD PARA MÚLTIPLES APLICACIONES

Desde aplicaciones energéticas y profesionales hasta entornos de trabajo al aire libre y mantenimiento de espacios, nuestras gamas Energy y Forest & Garden están diseñadas para adaptarse a diferentes necesidades, ofreciendo fiabilidad, facilidad de uso y resultados constantes.



// Centro logístico - Far de l'Empordà



// Centro logístico - Far de l'Empordà

Nuestras fortalezas, tus beneficios

Nuestra propuesta de valor va más allá del producto. En KPC, trabajamos para que cada cliente cuente con una solución completa y duradera que genere resultados desde el primer día.

Convertimos la eficiencia técnica en resultados tangibles.

FORTALEZA KPC		BENEFICIO PARA TU NEGOCIO
	EQUIPOS ROBUSTOS Y FIABLES	Mayor disponibilidad y menos averías
	AMPLIA GAMA DE SOLUCIONES	Adaptación a cualquier entorno o necesidad
	TECNOLOGÍA EFICIENTE	Reducción de costes operativos y energéticos
	SERVICIO POSTVENTA CERCANO Y RESOLUTIVO	Respuesta ágil y mantenimiento garantizado
	RED DE DISTRIBUCIÓN PROFESIONAL	Atención personalizada y soporte técnico
	EXPERIENCIA TÉCNICA CONTRASTADA	Asesoramiento preciso y soluciones a medida



NUEVAS SOLUCIONES DE POTENCIA Y GENERACIÓN

Eficiencia, estabilidad y mayor rendimiento en los generadores y equipos de bombeo de última generación

La división KPC Energy presenta una gama ampliada de grupos electrógenos y motobombas diseñados para ofrecer una eficiencia superior, una mayor estabilidad de suministro y una autonomía operativa reforzada en aplicaciones profesionales. Las novedades de esta edición incorporan motores de última generación, mejoras en la gestión electrónica y configuraciones optimizadas con el fin de garantizar un rendimiento continuo y fiable, incluso en los entornos más exigentes.

Esta nueva selección incluye grupos electrógenos AVR diésel a 1500 y 3000 rpm, concebidos para proporcionar una tensión estable adecuada para equipos sensibles, así como generadores digitales inverter, disponibles en versiones diésel y gasolina, que destacan por su eficiencia energética, su bajo consumo y su funcionamiento silencioso. Estos sistemas aseguran una calidad de corriente superior y una regulación energética más precisa.

La categoría también se enriquece con nuevas motobombas de alto rendimiento, equipos robustos y versátiles adecuados para trabajos de mantenimiento, drenaje, agricultura o intervenciones de emergencia, garantizando un caudal constante y una gran fiabilidad en usos intensivos.

Con estas novedades, KPC Energy refuerza su compromiso con soluciones compactas, duraderas y orientadas al rendimiento, diseñadas para mejorar la productividad y reducir los costes operativos en cualquier tipo de contexto profesional.

Vista general de las novedades KPC Energy

Descubra de un vistazo las novedades de la gama KPC Energy: grupos electrógenos AVR diésel, modelos digitales inverter y motobombas de alto rendimiento. Una selección compacta para comparar rápidamente las opciones y encontrar la solución más adecuada a sus necesidades profesionales.

				
KX206S3	KX13SS3-5-DS	KX16SS3-5-DS	KX16S3-DS	KX75S3-5
				
KX47SS3-5	KX75SS3-5	KDG7500E-DUAL	KDG7500TA-DUAL	KDG8500TA-DUAL
				
KDG9900IE-DUAL	K4500IG-S	K6250IG-S	K10500IG-S	K10000IXE-DUAL
				
K3500IG	KPC9375E3	KPC17W		

GENERADORES AVR DIÉSEL 1500 RPM

KX206S3

CÓDIGO: 2944



POTENCIA NOMINAL	150,0 kW / 188,0 kVA
POTENCIA MÁXIMA	165,0 kW / 206,0 kVA
VOLTAGE	400/230
MOTOR	LR6M3L-15
COMBUSTIBLE	Diésel
SISTEMA DE ARRANQUE	24 V
Nº DE CILINDROS	6 cilindros en línea
CILINDRADA	7,13 L
VELOCIDAD NOMINAL	1500 rpm
POTENCIA MOTOR	178 kW
CAPACIDAD DEPÓSITO COMBUSTIBLE	400 L
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	al 75% de carga: 31,73 L/h
NIVEL DE RUIDO	< 75 dB (@7 m)
DIMENSIONES	3288 x 1130 x 1850 mm
PESO	1995 kg

GENERADORES AVR DIÉSEL 1500 RPM

K13SS3-5-DS

CÓDIGO: 2945



POTENCIA NOMINAL	8 kW / 10 kVA
POTENCIA MÁXIMA	9 kW / 11 kVA
VOLTAGE	400/230 V
MOTOR	YANMAR STAGE V - 3TNV80-NGGE
COMBUSTIBLE	Diésel
SISTEMA DE ARRANQUE	12 V
Nº DE CILINDROS	3
CILINDRADA	1,266 L
VELOCIDAD	1500 rpm
POTENCIA	9,5 kW
CAPACIDAD DEPÓSITO COMBUSTIBLE	125 L
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	al 75% de carga: 2,2 L/h
NIVEL DE RUIDO	57dB a 7 m
DIMENSIONES	1870 x 750 x 1075 mm
PESO	637 kg

GENERADORES AVR DIÉSEL 1500 RPM

K16SS3-5-DS

CÓDIGO: 2946



POTENCIA NOMINAL	12 kW / 15 kVA
POTENCIA MÁXIMA	13 kW / 17 kVA
VOLTAGE	400/230 V
MOTOR	YANMAR STAGE V - 3TNV80-NGGE
COMBUSTIBLE	Diésel
SISTEMA DE ARRANQUE	12 V
Nº DE CILINDROS	3
CILINDRADA	1,642 L
VELOCIDAD	1500 rpm
POTENCIA	14,3 kW
CAPACIDAD DEPÓSITO COMBUSTIBLE	125 L
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	al 75% de carga: 3,12 L/h
NIVEL DE RUIDO	57dB a 7 m
DIMENSIONES	1870 x 750 x 1075 mm
PESO	736 kg

GENERADORES AVR DIÉSEL 1500 RPM

K16S3-DS

CÓDIGO: 2947



POTENCIA NOMINAL	12 kW / 115 kVA
POTENCIA MÁXIMA	14 kW / 18 kVA
VOLTAGE	400/230 V
MOTOR	YANGDONG STAGE III - YND485D
COMBUSTIBLE	Diésel
SISTEMA DE ARRANQUE	12 V
Nº DE CILINDROS	4
CILINDRADA	2,156 L
VELOCIDAD	1500 rpm
POTENCIA	17 kW
CAPACIDAD DEPÓSITO COMBUSTIBLE	58 L
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	al 75% de carga: 3,73 L/h
NIVEL DE RUIDO	73dB a 7 m
DIMENSIONES	1850 × 780 × 1050 mm
PESO	666 kg

GENERADORES AVR DIÉSEL 1500 RPM

KX75S3-5

CÓDIGO: 2948



POTENCIA NOMINAL	48 kW / 60 kVA
POTENCIA MÁXIMA	53 kW / 66 kVA
VOLTAGE	400/230
MOTOR	YUNNEI STAGE V - DEF30CAA5
CAPACIDAD DEPÓSITO COMBUSTIBLE	150 L
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	al 75% de carga: 9,95 L/h
DIMENSIONES	2688 x 1080 x 1500 mm
PESO	1430 kg

DOTACIÓN ESTÁNDAR

Carrocería insonorizada IP23, Centralita DSE7320 MKII, Magnetotérmico tetrapolar, Nivel de combustible electrónico, Depósito de retención de líquidos, Cargador de batería, Conexión ATS, Tomas externas, Filtro de gasoil con decantador, Cumplimiento de la normativa europea de emisiones: N° 97/68/ec, Bomba electrónica.

GENERADORES AVR DIÉSEL 1500 RPM

KX47SS3-5

CÓDIGO: 2949



POTENCIA NOMINAL	30 kW / 38 kVA
POTENCIA MÁXIMA	33 kW / 41 kVA
VOLTAGE	400/230
MOTOR	YUNNEI STAGE V - DEF200FA4
CAPACIDAD DEPÓSITO COMBUSTIBLE	200 L
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	al 75% de carga: 6,75 L/h
DIMENSIONES	2288 x 1100 x 1700 mm
PESO	1170 kg

DOTACIÓN ESTÁNDAR

Carrocería insonorizada IP23, Centralita DSE7320 MKII, Magnetotérmico tetrapolar, Nivel de combustible electrónico, Depósito de retención de líquidos, Cargador de batería, Conexión ATS, Tomas externas, Filtro de gasoil con decantador, Cumplimiento de la normativa europea de emisiones: N° 97/68/ec, Bomba electrónica.

GENERADORES AVR DIÉSEL 1500 RPM

KX75SS3-5

CÓDIGO: 2991



POTENCIA NOMINAL	48 kW / 60 kVA
POTENCIA MÁXIMA	53 kW / 66 kVA
VOLTAGE	400/230
MOTOR	YUNNEI STAGE V - DEF30CAA5
CAPACIDAD DEPÓSITO COMBUSTIBLE	250 L
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	al 75% de carga: 9,95 L/h
DIMENSIONES	2688 x 1130 x 1860 mm
PESO	1430 kg

DOTACIÓN ESTÁNDAR

Carrocería insonorizada IP23, Centralita DSE7320 MKII, Magnetotérmico tetrapolar, Nivel de combustible electrónico, Depósito de retención de líquidos, Cargador de batería, Conexión ATS, Tomas externas, Filtro de gasoil con decantador, Cumplimiento de la normativa europea de emisiones: N° 97/68/ec, Bomba electrónica.

GENERADORES AVR DIÉSEL 3000 RPM

KDG7500E DUAL

CÓDIGO: 2967



POTENCIA NOMINAL	5,0 kW / 6,3 kVA
POTENCIA MÁXIMA	5,5 kW / 6,9 kVA
VOLTAGE	400/230
MOTOR	STAGE V - KD188FAE
COMBUSTIBLE	Diésel
SISTEMA DE ARRANQUE	Eléctrico
Nº DE CILINDROS	1
CILINDRADA	0,456 L
VELOCIDAD	3000 rpm
POTENCIA	6,6 kW
CAPACIDAD DEPÓSITO COMBUSTIBLE	12,5 L
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	al 75% de carga: 1,6 L/h
NIVEL DE RUIDO	75 dB(A) a 7 m
DIMENSIONES	740 × 505 × 630 mm
PESO	114 kg

GENERADORES AVR DIÉSEL 3000 RPM

KDG7500TA DUAL

CÓDIGO: 2968



POTENCIA NOMINAL	5,0 kW / 6,3 kVA
POTENCIA MÁXIMA	5,5 kW / 6,9 kVA
VOLTAGE	380/230
MOTOR	STAGE V - KD188FAE
COMBUSTIBLE	Diésel
SISTEMA DE ARRANQUE	Eléctrico
Nº DE CILINDROS	1
CILINDRADA	0,438 L
VELOCIDAD	3000 rpm
POTENCIA	6,6 kW
CAPACIDAD DEPÓSITO COMBUSTIBLE	14,5 L
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	al 75% de carga: 1,6 L/h
NIVEL DE RUIDO	72 dB(A) a 7 m
DIMENSIONES	910 × 530 × 740 mm
PESO	151 kg

GENERADORES AVR DIÉSEL 3000 RPM

KDG8500TA DUAL

CÓDIGO: 2969



POTENCIA NOMINAL	6,0 kW / 7,5 kVA
POTENCIA MÁXIMA	6,5 kW / 8,1 kVA
VOLTAGE	400/230
MOTOR	STAGE V - KD192FE
COMBUSTIBLE	Diésel
SISTEMA DE ARRANQUE	Eléctrico
Nº DE CILINDROS	1
CILINDRADA	0,499 L
VELOCIDAD	3000 rpm
POTENCIA	7,6 kW
CAPACIDAD DEPÓSITO COMBUSTIBLE	14,5 L
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	al 75% de carga: 1,8 L/h
NIVEL DE RUIDO	70 dB(A) a 7 m
DIMENSIONES	910 × 530 × 840 mm
PESO	171 kg

GENERADORES DIGITALES INVERTER DIÉSEL

KDG9900IE-DUAL

CÓDIGO: 2990



POTENCIA MÁXIMA	7,5 kVA (monofásico) / 9,37 kVA (trifásico)
VOLTAGE	400/230
MOTOR	KD195F
COMBUSTIBLE	Diésel
SISTEMA DE ARRANQUE	Manual / Eléctrico
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	al 75% de carga: 2,87 L/h
PESO	110 kg

GENERADORES DIGITALES INVERTER GASOLINA

K4500IG-S

CÓDIGO: 8226



POTENCIA NOMINAL	3,5 kW / 3,5 kVA
POTENCIA MÁXIMA	4,0 kW / 4,0 kVA
VOLTAGE	230 V
MOTOR	STAGE V - H225I
COMBUSTIBLE	Gasolina
SISTEMA DE ARRANQUE	Manual / Eléctrico
CILINDRADA	223cc
POTENCIA	7,0 HP
CAPACIDAD DEPÓSITO COMBUSTIBLE	12 L
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	al 75% de carga: 1,10 L/h
NIVEL DE RUIDO	65 dB
DIMENSIONES	595 × 440 × 510 mm
PESO	40 kg

GENERADORES DIGITALES INVERTER GASOLINA

K6250IG-S

CÓDIGO: 8227



POTENCIA NOMINAL	5,0 kW / 5,0 kVA
POTENCIA MÁXIMA	5,5 kW / 5,5 kVA
VOLTAGE	230 V
MOTOR	STAGE V - H225I-3
COMBUSTIBLE	Gasolina
SISTEMA DE ARRANQUE	Manual / Eléctrico
CILINDRADA	225cc
POTENCIA	7,5 HP
CAPACIDAD DEPÓSITO COMBUSTIBLE	11 L
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	al 75% de carga: 1,35 L/h
NIVEL DE RUIDO	65 dB
DIMENSIONES	590 × 390 × 547 mm
PESO	39,5 kg

GENERADORES DIGITALES INVERTER GASOLINA

K10500IG-S

CÓDIGO: 8228



POTENCIA NOMINAL	8,0 kW
POTENCIA MÁXIMA	8,5 kW
VOLTAGE	230 V
MOTOR	STAGE V - H440ID
COMBUSTIBLE	Gasolina
SISTEMA DE ARRANQUE	Eléctrico
Nº DE CILINDROS	1
CILINDRADA	440 cc
CAPACIDAD DEPÓSITO COMBUSTIBLE	30 L
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	al 75% de carga: 2,6 L/h
DIMENSIONES	765 × 625 × 700 mm
PESO	85 kg

GENERADORES DIGITALES INVERTER DIÉSEL

K1000IXE-DUAL

CÓDIGO: 8229



POTENCIA NOMINAL	8,0 kW
POTENCIA MÁXIMA	8,5 kW
VOLTAGE	400/230
MOTOR	STAGE V - H460ID
COMBUSTIBLE	Gasolina
SISTEMA DE ARRANQUE	Manual / Eléctrico
Nº DE CILINDROS	1
CILINDRADA	458 cc
CAPACIDAD DEPÓSITO COMBUSTIBLE	20 L
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	al 75% de carga: 3,75 L/h
DIMENSIONES	590 × 500 × 590 mm
PESO	86 kg

GENERADORES DIGITALES INVERTER GASOLINA

K3500IG

CÓDIGO: 8232



POTENCIA NOMINAL	3,0 kW / 3,0 kVA
POTENCIA MÁXIMA	3,3 kW / 3,3 kVA
VOLTAGE	230
MOTOR	STAGE V - H143I
COMBUSTIBLE	Gasolina
SISTEMA DE ARRANQUE	Manual
Nº DE CILINDROS	1
CILINDRADA	142,6 cc
VELOCIDAD	4800 rpm
CAPACIDAD DEPÓSITO COMBUSTIBLE	7,0 L
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	al 75% de carga: 0,57 L/h
NIVEL DE RUIDO	95,4 dB a 7 m
PESO	23,5 kg

GENERADORES AVR GASOLINA

KPC9375E3

CÓDIGO: 8609



POTÈNCIA NOMINAL SORTIDA CA	8.0 KW / 10.0 KVA
POTÈNCIA MÀXIMA SORTIDA CA	8.3 kW / 10.37 kVA
TENSIÓ	230 V / 380 V
FREQÜÈNCIA	50 HZ
FASES	Trifásico
FACTOR DE POTÈNCIA	0,8
MODEL DE MOTOR	LS420 (STAGE V)
TIPUS DE MOTOR	OHV
POTÈNCIA DEL MOTOR	18 HP
CILINDRADA	459 cc
TIPUS DE COMBUSTIBLE	Gasolina
CAPACITAT DEL DIPÒSIT DE COMBUSTIBLE	25 L
CAPACITAT D'OLI	1.1 L
DIMENSIONS	852 x 570 x 642 mm
PES NET	95 kg

MOTOBOMBAS

KPC17W

CÓDIGO: 7090



MOTOR	STAGE V - R80-S
TIPO DE MOTOR	SV, refrigerado por aire, 4 tiempos, monocilíndrico
CILINDRADA	80 cc
POTENCIA MOTOR	1,75 KW A 3600 RPM
COMBUSTIBLE	Gasolina
SISTEMA DE ARRANQUE	Manual
NÚMERO DE CILINDROS	1
CAPACIDAD DEPÓSITO COMBUSTIBLE	1,6 L
CAPACIDAD DEPÓSITO ACEITE	0,35 L
NIVEL DE RUIDO	98 dB(A)
DIMENSIONES (L x A x H)	450 x 355 x 402 mm
PESO	19,5 kg
ASP/IMP	1.5"/D.40 mm
CAUDAL MÁXIMO	13.980 l/h
ALTURA MÁXIMA	28 m

**KPC®****WAREHOUSE**

INNOVACIÓN Y RENDIMIENTO PARA LAS OPERACIONES DE CARGA Y OBRA

Más capacidad, precisión y robustez para las operaciones
logísticas y de obra

La división KPC Warehouse presenta este año una selección de equipos diseñados para optimizar la manipulación de cargas, mejorar la productividad y reforzar la seguridad en las operaciones logísticas, industriales y de obra. Las nuevas soluciones se distinguen por su robustez estructural, su eficiencia operativa y su versatilidad en cualquier tipo de entorno de trabajo.

Entre las novedades se encuentran carros basculantes contrapesados y apiladores eléctricos que permiten una manipulación precisa incluso en espacios reducidos, así como nuevas placas vibrantes compactadoras desarrolladas para trabajos intensivos de compactación en obra y mantenimiento.

La gama también se amplía con un manipulador telescópico, miniexcavadoras compactas y una línea renovada de mini skid, equipos diseñados para ofrecer mayor potencia, tracción y estabilidad en tareas de carga, excavación y movimiento de materiales.

Con estas nuevas incorporaciones, KPC Warehouse reafirma su compromiso con soluciones fiables, eficientes y ajustadas a las necesidades reales del sector, ofreciendo equipos preparados para alcanzar el máximo rendimiento en el día a día.

Vista general de las novedades KPC Warehouse

Descubra de un vistazo las novedades de la gama KPC Warehouse: carros basculantes, apiladores eléctricos, placas vibrantes, minicargadoras skid y equipos compactos para obra. Una selección esencial para comparar rápidamente los modelos e identificar la solución más adecuada para sus operaciones logísticas y de manutención.

				
CPD05W	CDD12R-LI	TF25-60 4WD	KT12SD-GZ PRO	JKL850

	
JKL850-E	JKL1500

APILADORES ELÉCTRICOS

CPD05W

CÓDIGO: 8762



MOTOR	EL. BAT. LITIO
VOLTAJE DE LA BATERÍA	24V / 105Ah
CAPACIDAD DE CARGA	1500 kg
CAPACIDAD CARGA A 3M DE ELEVACIÓN	500 kg
DIMENSIÓN DE LA HORQUILLA	1070 x 570 mm
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN	3000 mm
ALTURA, MÁSTIL EXTENDIDO	3640 mm
ALTURA, MÁSTIL REPLEGADO (bajado)	2052 mm
LONGITUD	2002 mm
ANCHO	846 mm
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO, con / sin carga	4.1/4.5 km/h
VELOCIDAD DE ELEVACIÓN, con / sin carga	0,17/0,25 m/s
VELOCIDAD DE DESCENSO, con / sin carga	0,14/0,14 m/s
RADIO DE GIRO	1170 mm
PESO CON BATERIA	875 kg

APILADORES ELÉCTRICOS

CDD12R-LI

CÓDIGO: 8763



MOTOR	EL. BAT. LITIO
VOLTAJE DE LA BATERÍA	24V / 100Ah
CAPACIDAD DE CARGA	1200 kg
CAPACIDAD CARGA A 3M DE ELEVACIÓN	500 kg
DIMENSIÓN DE LA HORQUILLA	25/100/850 mm
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN	1600/2000/2500/3300 mm
ALTURA, MÁSTIL EXTENDIDO	2240/2640/3140/3860 mm
ALTURA, MÁSTIL REPLEGADO (bajado)	2087/1552/1802/2052/2200 mm
LONGITUD	2002 mm
ANCHO	846 mm
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO, con / sin carga	4.5/5 km/h
VELOCIDAD DE ELEVACIÓN, con / sin carga	0.11/0.14 m/s
VELOCIDAD DE DESCENSO, con / sin carga	0.12/0.10 m/s
RADIO DE GIRO	1365 mm
PESO CON BATERIA	456 kg

MANIPULADOR TELESCÓPICO

TF25-60 4WD

CÓDIGO: 2636



MOTOR	LS L4CRTV4 Stage 5
SALIDA NOMINAL	42 kW / 2300 rpm
Nº DE CILINDROS	4
CILINDRADA	2505 cc
CAPACIDAD NOMINAL	2500 kg
CAP. MÁX. DE CARGA EN ALTURA MÁX.	600 kg
ALCANCE DELANTERO MÁXIMO	3,9 m
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN	6000 mm
CENTRO DE CARGA	500 mm
TRACCIÓN MÁXIMA	36 KN
Nº DE SECCIONES DE LA PLUMA	3 n
VELOCIDAD MÁX. DE DESPLAZAMIENTO	19 km/h
ALTURA DE DESCARGA DEL CUCHARÓN	4100 mm
ALCANCE DE LA RUEDA DELANTERA	450 mm
VELOCIDAD DE ELEVACIÓN	450 mm/s
VELOCIDAD DE DESCENSO	540 mm/s
PESO TOTAL	5400 kg

Equipación standard: Motor LS coreano STAGE V, joystick, desplazador lateral, OPS, sistema de aviso de sobrecarga, faros led, suspensión del asiento con peso ajustable., sistema de nivelación automática en 1º, válvula de retención. Sistema de enganche rápido manual.

MINI EXCAVADORAS

KT12SD-GZ PRO GIRO CERO

CÓDIGO: 2734

DOBLE VELOCIDAD



MOTOR	YANMAR 3TNV70 STAGE V
POTENCIA NOMINAL	10.3 W / 2.200 r/min
ANCHO DEL CUCHARÓN ESTÁNDAR	400 mm
CAPACIDAD DEL CUCHARÓN	0,03 m3
PESO TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.200 kg
RADIO MÁXIMO DE EXCAVACIÓN SOBRE SUELO	3.390 mm
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE PERFORACIÓN	1.830 mm
ALTURA MÁXIMA DE PERFORACIÓN	3.062mm
ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA	2.075 mm
RADIO MÍNIMO DE GIRO	1.560 mm
PROFUNDIDAD DE PERFORACIÓN MÁX. DE LA NIVELADORA	168 mm
LONGITUD TOTAL DE LA ORUGA	3.070 mm
TIPO DE ORUGA	Caucho y acero
ANCHURA DE LA ORUGA	850 - 1.100 mm
ALTURA	226 mm
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO	1.3 / 2.5 km/h
VELOCIDAD DE GIRO DE LA PLUMA	10 rpm

Dotación estándar para el modelo KT12SD - GZ PRO: mismas que KT12SD PRO con doble velocidad y joystick.

MINI SKID

JKL850

CÓDIGO: 2643



OPCIÓN FLOTANTE:
CÓDIGO: 2721
JKL850-F

MOTOR	KUBOTA Diesel 3 cilindros, 25 cv
MODELO DEL MOTOR	D1105
POTENCIA	18.2 Kw / 3.000 rpm; 18.4 Kw / 2.800 rpm
PAR MÁXIMO	70.4 Nm / 2.200 rpm; 66.9 Nm / 2.100 rpm
CARGA MÁXIMA	780 Kg
CAPACIDAD CUCHARÓN	0.18 m3 / 389 mm
FUERZA DE ELEVACIÓN MÁXIMA	1.200 Kg
VELOCIDAD TRABAJO	0-6.5 Km/h
PRESIÓN NOMINAL	210 bars
MOTOR HIDRÁULICO	Denmark Danfoss
BOMBA HIDRÁULICA	Italy PWG/ Bondioi&Pavesi con Joystick
PRESIÓN HIDRÁULICA DE AVANCE	250 bar
CAUDAL HIDRÁULICO DE AVANCE	62.4 L/min
PRESIÓN AUXILIAR	180 bar
CAUDAL AUXILIAR	48 L/min
DEPÓSITO	35 L
DEPÓSITO ACEITE HIDRÁULICO	25 L
PESO	1350 kg

MINI SKID

JKL850-E

CÓDIGO: 2722



OPCIÓN FLOTANTE:
CÓDIGO: 2721
JKL850-F

MOTOR	KUBOTA 3 cilindros D1105
CAPACIDAD DE CARGA	780 kg
CAPACIDAD DE CARGA EN ALTURA	300 kg
EXTENSIBLE	50 cm
PRESIÓN	250 bar
CAUDAL	62,4 l./min
CAPACIDAD DEL CAZO	0,18 m³ / 389 mm
PESO	1370 kg

MINI SKID

JKL1500

CÓDIGO: 2727

→ **VERSIÓN FLOTANTE**



MOTOR	Kubota D1703BM EURO V Diesel
POTENCIA NOMINAL	18.5 kW (24.8 HP) /2200 rpm
Nº DE CILINDROS	3
CILINDRADA	1.123 L
POTENCIA BATERÍA	12 V / 62 Ah 580 A
CAPACIDAD DE CARGA	908 kg
MOTORES DE TRACCIÓN	BETT
ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA	1750 mm
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO	6.5 km/h
PRESIÓN HIDRÁULICA DE AVANCE	220 bar
CAUDAL HIDRÁULICO DUAL	61.6 L/min
CAPACIDAD DEL DEPOSITO COMBUSTIBLE	39.7 L
CAPACIDAD DEL CAZO	0,18 m³ / 389 mm
PESO	1350 kg

4 Bombas hidráulicas, altura de elevación máxima 2.9 M, motor de tracción BETT, con contrapesos.

KPC®

DISPONIBLE EN NUESTRA WEB

NUEVO

ribe®
energy

CATÁLOGO DE CARRETILLAS INDUSTRIALES

Modelo 2026 – Nueva generación
de carretillas industriales



KPC®
WAREHOUSE

DESCARGAR



**KPC®**

FOREST & GARDEN MACHINERY

NUEVAS SOLUCIONES PARA EL ENTORNO FORESTAL Y AGRÍCOLA

Equipos más potentes, versátiles y robustos para el mantenimiento profesional de zonas verdes y trabajos forestales

La división KPC Forest & Garden presenta este año una selección de equipos diseñados para ofrecer mayor rendimiento, durabilidad y eficacia en los trabajos forestales, agrícolas y de jardinería profesional. Las nuevas soluciones han sido desarrolladas para responder a los entornos más exigentes, optimizando la potencia de trabajo, la maniobrabilidad y la seguridad del operador.

Entre las novedades se incluyen biotrituradoras, motobombas, mini-dumpers, astilladoras y equipos de corte de alto rendimiento, todos ellos equipados con motores de última generación y sistemas reforzados para garantizar una larga vida útil, incluso en usos intensivos. Su diseño robusto, combinado con una ergonomía mejorada, permite realizar tareas de mantenimiento de terrenos, gestión de residuos vegetales o explotación forestal con mayor precisión y comodidad.

Estas nuevas incorporaciones reflejan el compromiso de KPC con la innovación aplicada al terreno, ofreciendo máquinas compactas pero potentes, fáciles de mantener y capaces de aumentar la productividad en cada operación.

Vista general de las novedades KPC Forest & Garden

Descubra de un vistazo las novedades de la gama KPC Forest & Garden: biotrituradoras, motocultores, astilladoras, mini-dumpers y equipos de corte para trabajos forestales y agrícolas. Una selección esencial para comparar fácilmente los modelos y encontrar la solución más adecuada a sus necesidades de mantenimiento, gestión vegetal y cuidado profesional de espacios verdes.

				
SLR22-105	BK700N-R	CK461 LI-40V	CK511 LI-40V	PV540
				
PV580-PRO	KL310	KL320-4	KGFC800D-R	KGFC800G-R
				
MD300004X4				

ASTILLADORAS DE LEÑA

SLR22-105

CÓDIGO: 4840



OPCIÓN:
REMOLQUE HOMOLOGADO CARRETERA

MOTOR	B&S CR950 – 208cc – 6,5HP – Euro V
FUERZA DE EMPUJE	22 toneladas
LONGITUD MÁX. DE CORTE	1005 mm
DIÁMETRO MÁX. DE CORTE	500 mm
CILINDRO (ALESAJE X CARRERA)	100 mm x 940 mm
DIÁMETRO DEL VÁSTAGO DEL PISTÓN	55 mm
PALANCA DE MANDO	Doble
BOMBA DE ENGRANAJES	Dúplex, 6,3/2,1
RUEDAS	4.00-8
ENGANCHE PARA REMOLQUE	Bola de 2" (50 mm)
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE ACEITE	14,9 L (se recomienda añadir 13 L)
EN POSICIÓN DE TRABAJO/VERTICAL	1980 x 1100 x 2400 mm
EN POSICIÓN HORIZONTAL	2420 x 1100 x 1150 mm
EN POSICIÓN DE TRANSPORTE	2000 x 1100 x 1040 mm
PESO NETO	231 kg

BIOTRITURADORAS

BK700N-R

CÓDIGO: 4745



MOTOR	KPC R210 - 7,0 HP
POTENCIA DEL MOTOR	4,1 kW / 7 HP
ARRANQUE	Manual
VELOCIDAD DE ROTACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN	3600 rpm
ALTURA DE LA SALIDA DE DESCARGA	211 – 318 mm
TAMAÑO DE LA TOLVA DE ALIMENTACIÓN	276 x 283 mm
TAMAÑO DE LA CUCHILLA	90 x 37 mm (2 piezas)
DIÁMETRO MÁXIMO DE CORTE ø	20 – 30 mm
TAMAÑO MÁXIMO DE LAS RAMAS	93 x 113 mm
PARADA DE EMERGENCIA	Sí
TRANSMISIÓN	Directa
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	3,6 L
ACEITE MOTOR	0,55 L
PESO	80 kg
DIMENSIONES	1060 x 1020 x 1107 mm

CORTACÉSPEDES A BATERIA DE LITIO

CK461 LI-40V

CÓDIGO: 1554



INCLUYE 2 BATERIAS DE LITIO Y 1 CARGADOR

TIPO DE MOTOR	Eléctrico sin escobillas (Brushless)
TENSIÓN NOMINAL	40 V
BATERÍAS INCLUIDAS	2 baterías de litio 4,0 Ah (Modelo EB40)
CARGADOR INCLUIDO	1 unidad, 2.0 A (Modelo EBC20)
AUTONOMÍA APROXIMADA	35 min con 2 baterías de 4 Ah
SISTEMA DE PROTECCIÓN	Doble aislamiento y llave de seguridad
ANCHO DE CORTE	45,7 cm
ALTURA DE CORTE AJUSTABLE	7 posiciones (25 – 75 mm)
VELOCIDAD DE LA CUCHILLA	3000 rpm (2200 rpm en modo ECO)
TIPOS DE CORTE	Recogida, mulching y descarga lateral
CAPACIDAD DEL RECOGEDOR	60 L
TRACCIÓN	Autopropulsado
SISTEMA DE CORTE 3 EN 1	Recogida, descarga lateral y mulching
ENCENDIDO	Manual con llave de seguridad e interruptor de doble acción
MANILLAR	Plegable con ajuste rápido
PESO	37 kg
SUPERFICIE DE TRABAJO RECOMENDADA	Hasta 600 – 700 m² por ciclo

CORTACÉSPEDES A BATERIA DE LITIO

CK511LI-40V

CÓDIGO: 1555



INCLUYE 2 BATERÍAS DE LITIO Y 1 CARGADOR



TIPO DE MOTOR	Eléctrico sin escobillas (Brushless)
TENSIÓN NOMINAL	40 V
BATERÍAS INCLUIDAS	2 baterías de litio de 4,0 Ah (Modelo EB40)
CARGADOR INCLUIDO	1 unidad, 2.0 A (Modelo EBC20)
AUTONOMÍA APROXIMADA	35 minutos con 2 baterías de 4 Ah
SISTEMA DE PROTECCIÓN	Doble aislamiento y llave de seguridad
ANCHO DE CORTE	50,1 cm
ALTURA DE CORTE AJUSTABLE	7 posiciones (25 – 75 mm)
VELOCIDAD DE LA CUCHILLA	3000 rpm (reducción a 2200 rpm en modo ECO)
TIPOS DE CORTE	Recogida, mulching y descarga lateral
CAPACIDAD DEL RECOGEDOR	60 l
MATERIAL DEL CHASIS	Acero
TRACCIÓN	Autopropulsado
MODO ECO	Ahorro de energía y mayor autonomía en césped fino o denso
ENCENDIDO	Manual con llave de seguridad e interruptor de doble acción
PESO	44 kg
SUPERFICIE DE TRABAJO RECOMENDADA	Hasta 600 – 700 m² por ciclo

BANDEJA VIBRANTE COMPACTADORA

PV540

CÓDIGO: 1630



MOTOR	G200F Euro V – 6.5 HP / 196 cc
FUERZA CENTRÍFUGA	13.000 N
PROFUNDIDAD DE COMPACTACIÓN	Hasta 350 mm
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO	15 m/min
DIMENSIONES DE LA PLACA	540 x 420 mm
VELOCIDAD DE VIBRACIÓN	5500 vpm
PESO OPERATIVO	86 kg
NIVEL SONORO	105 dB
CONSTRUCCIÓN	Manillar plegable, protector de correa cerrado
MANTENIMIENTO	Manguera de drenaje de aceite, acceso sencillo
USO RECOMENDADO	Mantenimiento, zonas pequeñas y suelos granulares

EQUIPACIÓN ESTÁNDAR: Plataforma para adoquines, kit de ruedas y depósito de agua de 13L.

BANDEJA VIBRANTE COMPACTADORA

PV580-PRO

CÓDIGO: 1631



MOTOR	G200F Euro V (4 tiempos) - 6.5 HP / 196 cc
FUERZA CENTRÍFUGA	25.000 N
PROFUNDIDAD DE COMPACTACIÓN	Hasta 350 mm
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO	32 m/min
DIMENSIONES DE LA PLACA	580 x 500 mm
VELOCIDAD DE VIBRACIÓN	5500 vpm
PESO OPERATIVO	106 kg
NIVEL SONORO	105 dB
CONSTRUCCIÓN	Manillar reforzado, transmisión por correa
MANTENIMIENTO	Fácil acceso a componentes, diseño robusto
USO RECOMENDADO	Obras exigentes, compactación profesional

EQUIPACIÓN ESTÁNDAR: Plataforma para adoquines, kit de ruedas y depósito de agua de 13L.

MOTOAZADAS

KL310 + KIT APORCADOR

CÓDIGO: 4325

KIT APORCADOR:



MOTOR GASOLINA	4T OHV - 7HP
CILINDRADA	168,3 cc
ARRANQUE	Manual autoenvolvente
TRANSMISIÓN CADENA	Transmisión en aluminio con correa, y engranajes en baño de aceite
VELOCIDADES	2 adelante y 1 atrás
EMBRAGUE	Sí
MANILLAR AJUSTABLE EN ALTURA Y LATERAL	Sí
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	Sí
FRESAS	6 elementos + discos
CONTRAPESO DELANTERO	No
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	3,6 l
ANCHO DE TRABAJO	60 - 90 cm
PESO	61,5 kg

MOTOAZADAS

KL320-4 + KIT APORCADOR

CÓDIGO: 4326

KIT APORCADOR:



MOTOR GASOLINA	H170F, monocilíndrico, 4 tiempos, OHV, 7 HP
VELOCIDAD NOMINAL DEL MOTOR	3600 rpm
ARRANQUE	Manual
DIMENSIONES (L X A X H)	1480 x 800 x 1000 mm
PESO NETO	65 kg
TIPO DE TRANSMISIÓN	Cadena
CONEXIÓN	Directa
RANGO DE DIRECCIÓN DEL MANILLAR	210° horizontal / 56° vertical
RODILLO DE CUCHILLAS	18 unidades instaladas
ESPECIFICACIÓN DE CUCHILLAS	Labranza rotativa para tierra seca
ANCHO DE LABRANZA	800 mm
PROFUNDIDAD DE LABRANZA	≥100 mm
VELOCIDAD DE TRABAJO	0,1 – 0,3 m/s
EFICIENCIA DE TRABAJO	≥0,04 h·m²/hora
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR SUPERFICIE	≥35 kg/hm²

MINI DUMPERS

KGFC800D-R

CÓDIGO: 4825



MOTOR DIESEL	Kubota D722
DIMENSIONES COMPACTAS	1300 × 780 × 1740 mm
ANCHURA DE LAS ORUGAS	180 mm
CAPACIDAD DE CARGA	745 kg
CAJA BASCULANTE	Capacidad 0,26 m³
FUNCIÓN DE CARGA	Descarga rotativa
PESO EN ORDEN DE MARCHA	860 kg
CAPACIDAD DE PENDIENTE HASTA	30 %
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO	2 km/h à 4 km/h
POTENCIA DEL MOTOR	14 HP
ARRANQUE	Eléctrico

MINI DUMPERS

KGFC800G-R

CÓDIGO: 4826



MOTOR GASOLINA	B&S 420
DIMENSIONES COMPACTAS	1300 × 780 × 1740 mm
ANCHURA DE LAS ORUGAS	180 mm
CAPACIDAD DE CARGA	800 kg
CAJA BASCULANTE	Capacidad 0,26 m ³
FUNCIÓN DE CARGA	Descarga rotativa
PESO EN ORDEN DE MARCHA	860 kg
CAPACIDAD DE PENDIENTE HASTA	30 %
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO	2 km/h à 4 km/h
POTENCIA DEL MOTOR	14 HP
ARRANQUE	Eléctrico

MINI DUMPERS

MD300004X4

CÓDIGO: 4827



MOTOR	Kubota D1105, diésel, 3 cilindros
POTENCIA BRUTA	14,2 kW a 2200 rpm
CILINDRADA	1,123 L
CUMPLIMIENTO DE EMISIONES	EU Stage V
VELOCIDAD MÁXIMA DE DESPLAZAMIENTO	8 km/h (adelante y atrás)
TRACCIÓN	Integral 4x4 permanente
TRANSMISIÓN	Hidrostática (CVT)
DIRECCIÓN	Articulada hidráulica
CAPACIDAD DEL CUCHARÓN	0,5 m³
CARGA MÁXIMA	1360 kg
PESO OPERATIVO	1580 kg
TOLVA DE DESCARGA	Multidireccional (frontal y lateral) con volcado hidráulico
CAUDAL HIDRÁULICO MÁXIMO	99 L/min
PRESIÓN DE TRABAJO HIDRÁULICA	220 bar
DEPÓSITO DE GASÓLEO	39 L
DEPÓSITO DE ACEITE HIDRÁULICO	40 L
DIMENSIONES PRINCIPALES	2890 mm (largo) x 1090 mm (ancho) x 2470 mm (alto)

TODO LO QUE SU ENTORNO NECESITA

MÁQUINAS ROBUSTAS Y EFICIENTES, DISEÑADAS
PARA OFRECER POTENCIA, SEGURIDAD, CONFORT Y
RESULTADOS PROFESIONALES.



Gracias por descubrir nuestras novedades KPC 2026

Le agradecemos el interés y la confianza depositados en las nuevas soluciones que incorporamos este año en nuestras gamas KPC Energy, KPC Warehouse y KPC Forest & Garden.

Este catálogo de novedades ha sido diseñado para ofrecer una visión clara y detallada de nuestros nuevos equipos, ayudándole a identificar las soluciones más adecuadas a sus necesidades profesionales, ya sea en producción de energía, manipulación de cargas o mantenimiento forestal y agrícola.

Cada producto presentado ha sido seleccionado y actualizado para mejorar la eficiencia, la durabilidad y el rendimiento, reflejando nuestro compromiso constante con la innovación y las exigencias reales del mercado.

Para cualquier información técnica adicional, configuraciones personalizadas, disponibilidad de repuestos o asistencia posventa, nuestro equipo está a su disposición.

Atención al cliente:

KPC - Ribe Energy Machinery, S.L.

Tel: +34 972 546 811

Email: ribe@ribeenergy.es

Web: www.ribeenergy.es

Nos reservamos el derecho de introducir mejoras técnicas sin previo aviso, en el marco de nuestro compromiso con la calidad y la mejora continua de nuestros productos.

KPC®

KPC[®]