

KPC®

CATÁLOGO DE NOVIDADES

Novidades 2026 — Nova geração de soluções Energy,
Warehouse e Forest & Garden





KPC-Ribe Energy Machinery, S.L.

Soluções eficientes para qualquer ambiente

www.ribeenergy.es

ribe@ribeenergy.es

Tel. +34972 546 811

KPC-Ribe Energy Machinery, S.L. – CIF: B17430034

C/ La Pireta 10, P.I. LOGIS EMPORDÀ

17469 Far d'Empordà (Girona) · Spain

Este catálogo de preços é meramente informativo e não constitui um compromisso contratual. Os preços, as características e a disponibilidade podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial sem a autorização prévia e por escrito da KPC-Ribe Energy.



Inovação que impulsiona o futuro

*Evolução, eficiência
e compromisso com a qualidade*

O catálogo de novidades 2026 da **KPC** apresenta as novas incorporações às gamas **Energy, Warehouse e Forest & Garden**. Uma seleção de produtos desenvolvidos para responder aos desafios atuais da indústria, combinando inovação tecnológica, fiabilidade operacional e durabilidade.

Cada solução foi concebida com uma abordagem prática, orientada para melhorar o desempenho, otimizar os recursos e facilitar o trabalho em ambientes profissionais exigentes.

Com este catálogo, a KPC - Ribe Energy reafirma o seu compromisso com a melhoria contínua e com a procura de soluções que acrescentem valor real a cada aplicação.

KPC[®]
WAREHOUSE



Desempenho Profissional.

Potência, tecnologia e versatilidade para cada tipo de terreno. Descubra a gama completa de empilhadores KPC

SUMÁRIO

Sobre KPC Ribe Energy	6	KPC Warehouse	30
KPC Energy	10	CPD05W	32
KX206S3	12	CDD12R-LI	33
KX13SS3-5-DS	13	PV540	34
KX16SS3-5-DS	14	PV580-PRO.....	35
KX16S3-DS	15	TF25-60 4WD	36
KX75S3-5	16	KT12SD-GZ PRO GIRO ZERO	37
KX47SS3-5	17	JKL850	38
KX75SS3-5	18	JKL850-E.....	39
KDG7500E-DUAL	19	JKL1500 PRO FLOTANTE.....	40
KDG7500TA-DUAL.....	20	KPC Forest & Garden	42
KDG8500TA-DUAL.....	21	SLR22-105	44
KDG9900IE-DUAL.....	22	BK700N-R.....	45
K4500IG-S	23	CK461LI-40V	46
K6250IG-S.....	24	CK511LI-40V	47
K10500IG-S	25	KL310 + KIT AMONTOADOR.....	48
K1000IXE-DUAL.....	26	KL320-4 + KIT AMONTOADOR	49
K3500IG	27	KGFC800D-R.....	50
KPC17W	28	KGFC800G-R.....	51
		MD30000 4X4.....	52

Sobre a KPC Ribe Energy

Com mais de 30 anos de experiência no setor do equipamento profissional, a KPC Ribe Energy consolidou-se como uma marca especializada no desenvolvimento e na distribuição de soluções técnicas de elevado desempenho para os setores industrial, logístico, energético e florestal.

Sob a chancela do grupo Ribe Energy, a KPC integra três grandes divisões que respondem às necessidades reais dos profissionais:



KPC Energy, centrada em grupos geradores, motores e sistemas de geração autónoma.



KPC Warehouse, especializada em equipamentos de movimentação de cargas e soluções para o manuseamento.



KPC Forest & Garden, focada em maquinaria para jardinagem, silvicultura e ambientes agrícolas.

Graças a uma rede sólida e em constante crescimento, a KPC distribui e presta assistência técnica especializada em toda a Península Ibérica. A nossa proximidade ao cliente, aliada a uma gestão logística eficiente, permite-nos garantir uma resposta ágil e um suporte contínuo tanto na pré-venda como no pós-venda.

A qualidade dos nossos produtos assenta numa seleção técnica rigorosa, numa fabricação fiável e num design orientado para a durabilidade e a facilidade de manutenção. Cada solução KPC é o resultado de um processo de melhoria contínua e de uma escuta ativa dos nossos clientes e distribuidores.

Comprometidos com a inovação e a sustentabilidade, apostamos na eletrificação, na eficiência energética e na redução do impacto ambiental em todos os nossos desenvolvimentos. Tanto em ambientes urbanos como rurais, os nossos equipamentos adaptam-se às exigências operacionais mais atuais.

A KPC é uma marca técnica, profissional e próxima, concebida para acrescentar valor real a empresas que necessitam de soluções robustas, fiáveis e preparadas para trabalhar todos os dias, sem interrupções.



// Centro logístico - Far de l'Empordà

Proximidade e projeção

Graças a uma rede sólida de distribuição e assistência técnica em constante expansão, a KPC oferece cobertura a nível nacional e internacional, combinando rigor tecnológico com um atendimento próximo e resolutivo. O nosso compromisso com a eficiência, a durabilidade e o suporte pós-venda posiciona-nos como um fornecedor estratégico para empresas que não se podem dar ao luxo de parar a sua atividade.



Tecnologia KPC: eficiência em qualquer cenário

Na KPC apostamos numa tecnologia concebida para oferecer o máximo desempenho com o menor consumo, mesmo nos ambientes industriais mais exigentes. Os nossos equipamentos incorporam soluções inteligentes que otimizam a eficiência operacional, melhoram a segurança e reduzem os tempos de manutenção. Cada detalhe técnico foi desenvolvido para se adaptar às necessidades reais dos nossos clientes, garantindo fiabilidade, precisão e controlo em cada manobra.

+30
ANOS

de experiência no desenvolvimento de soluções profissionais de elevado valor acrescentado.

+1.500
DISTRIBUIDORES

e pontos de assistência em Espanha, Portugal e França.

+30.000
EQUIPAMENTOS

instalados em empresas de múltiplos setores.

Uma marca com visão global, compromisso e vocação técnica.

KPC. Tecnologia que o move.



Especialistas em soluções eficientes

Cada setor apresenta desafios distintos e exige soluções fiáveis, eficientes e adaptadas à utilização real. Na KPC concebemos e desenvolvemos equipamentos pensados para oferecer o máximo desempenho, segurança e durabilidade, tanto em aplicações profissionais como industriais.

→ DESIGN ORIENTADO PARA O DESEMPENHO

Na KPC, cada produto é concebido para otimizar o trabalho diário, reduzir esforços desnecessários e garantir um funcionamento constante. A nossa experiência técnica permite-nos oferecer soluções que combinam potência, eficiência e fiabilidade, mesmo em condições exigentes.

→ TECNOLOGIA EFICIENTE E SUSTENTÁVEL

Apostamos em soluções energéticas eficientes, de baixa manutenção e com um design pensado para o utilizador. A eletrificação, a otimização do consumo e a ergonomia são pilares-chave para avançar para uma utilização mais sustentável, rentável e responsável da energia.

→ VERSATILIDADE PARA MÚLTIPLAS APLICAÇÕES

Desde aplicações energéticas e profissionais até ambientes de trabalho ao ar livre e manutenção de espaços, as nossas gamas Energy e Forest & Garden foram concebidas para se adaptarem a diferentes necessidades, oferecendo fiabilidade, facilidade de utilização e resultados constantes.



// Centro logístico - Far de l'Empordà



// Centro logístico - Far de l'Empordà

As nossas fortalezas, os seus benefícios

A nossa proposta de valor vai além do produto. Na KPC, trabalhamos para que cada cliente disponha de uma solução completa e duradoura que gere resultados desde o primeiro dia.

Transformamos a eficiência técnica em resultados tangíveis.

FORTALEZA KPC		BENEFÍCIO PARA O SEU NEGÓCIO
	EQUIPAMENTOS ROBUSTOS E FIÁVEIS	Maior disponibilidade e menos avarias
	AMPLA GAMA DE SOLUÇÕES	Adaptação a qualquer ambiente ou necessidade
	TECNOLOGIA EFICIENTE	Redução de custos operacionais e energéticos
	SERVIÇO PÓS-VENDA PRÓXIMO E RESOLUTIVO	Resposta ágil e manutenção garantida
	REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROFISSIONAL	Atendimento personalizado e suporte técnico
	EXPERIÊNCIA TÉCNICA COMPROVADA	Aconselhamento preciso e soluções à medida



NOVAS SOLUÇÕES DE POTÊNCIA E GERAÇÃO

Eficiência, estabilidade e maior desempenho nos geradores e equipamentos de bombagem de última geração

A divisão KPC Energy apresenta uma gama alargada de grupos geradores e motobombas concebidos para oferecer uma eficiência superior, maior estabilidade de fornecimento e uma autonomia operacional reforçada em aplicações profissionais. As novidades desta edição incorporam motores de última geração, melhorias na gestão eletrónica e configurações otimizadas, com o objetivo de garantir um desempenho contínuo e fiável, mesmo nos ambientes mais exigentes.

Esta nova seleção inclui grupos geradores AVR a diesel, a 1500 e 3000 rpm, concebidos para fornecer uma tensão estável adequada a equipamentos sensíveis, bem como geradores digitais inverter, disponíveis em versões a diesel e a gasolina, que se destacam pela eficiência energética, baixo consumo e funcionamento silencioso. Estes sistemas asseguram uma qualidade de corrente superior e uma regulação energética mais precisa.

A categoria é também enriquecida com novas motobombas de alto desempenho, equipamentos robustos e versáteis, adequados para trabalhos de manutenção, drenagem, agricultura ou intervenções de emergência, garantindo um caudal constante e elevada fiabilidade em utilizações intensivas.

Com estas novidades, a KPC Energy reforça o seu compromisso com soluções compactas, duráveis e orientadas para o desempenho, concebidas para melhorar a produtividade e reduzir os custos operacionais em qualquer contexto profissional.

Visão geral das novidades KPC Energy

Descubra, de relance, as novidades da gama KPC Energy: grupos geradores AVR a diesel, modelos digitais inverter e motobombas de alto desempenho. Uma seleção compacta para comparar rapidamente as opções e encontrar a solução mais adequada às suas necessidades profissionais.



KX206S3



KX13SS3-5-DS



KX16SS3-5-DS



KX16S3-DS



KX75S3-5



KX47SS3-5



KX75SS3-5



KDG7500E-DUAL



KDG7500TA-DUAL



KDG8500TA-DUAL



KDG9900IE-DUAL



K4500IG-S



K6250IG-S



K10500IG-S



K10000IXE-DUAL



K3500IG



KPC9375E3



KPC17W

GERADORES AVR DIESEL 1500 RPM

KX206S3

CÓDIGO: 2944



POTÊNCIA NOMINAL	150,0 kW / 188,0 kVA
POTÊNCIA MÁXIMA	165,0 kW / 206,0 kVA
TENSÃO	400/230
MOTOR	LR6M3L-15
COMBUSTÍVEL	Diesel
SISTEMA DE ARRANQUE	24 V
Nº DE CILINDROS	6 cilindros em linha
CILINDRADA	7,13 L
VELOCIDADE NOMINAL	1500 rpm
POTÊNCIA DO MOTOR	178 kW
CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL	400 L
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL	al 75% de carga: 31,73 L/h
NÍVEL DE RUÍDO	< 75 dB (@7 m)
DIMENSÕES	3288 x 1130 x 1850 mm
PESO	1995 kg

GERADORES AVR DIESEL 1500 RPM

K13SS3-5-DS

CÓDIGO: 2945



POTÊNCIA NOMINAL	8 kW / 10 kVA
POTÊNCIA MÁXIMA	9 kW / 11 kVA
TENSÃO	400/230 V
MOTOR	YANMAR STAGE V - 3TNV80-NGGE
COMBUSTÍVEL	Diesel
SISTEMA DE ARRANQUE	12 V
N.º DE CILINDROS	3
CILINDRADA	1,266 L
VELOCIDADE	1500 rpm
POTÊNCIA	9,5 kW
CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL	125 L
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL	al 75% de carga: 2,2 L/h
NÍVEL DE RUÍDO	57dB a 7 m
DIMENSÕES	1870 x 750 x 1075 mm
PESO	637 kg

GERADORES AVR DIESEL 1500 RPM

K16SS3-5-DS

CÓDIGO: 2946



POTÊNCIA NOMINAL	12 kW / 15 kVA
POTÊNCIA MÁXIMA	13 kW / 17 kVA
TENSÃO	400/230 V
MOTOR	YANMAR STAGE V - 3TNV80-NGGE
COMBUSTÍVEL	Diesel
SISTEMA DE ARRANQUE	12 V
N.º DE CILINDROS	3
CILINDRADA	1,642 L
VELOCIDADE	1500 rpm
POTÊNCIA	14,3 kW
CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL	125 L
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL	al 75% de carga: 3,12 L/h
NÍVEL DE RUÍDO	57dB a 7 m
DIMENSÕES	1870 x 750 x 1075 mm
PESO	736 kg

GERADORES AVR DIESEL 1500 RPM

K16S3-DS

CÓDIGO: 2947



POTÊNCIA NOMINAL	12 kW / 115 kVA
POTÊNCIA MÁXIMA	14 kW / 18 kVA
TENSÃO	400/230 V
MOTOR	YANGDONG STAGE III - YND485D
COMBUSTÍVEL	Diesel
SISTEMA DE ARRANQUE	12 V
N.º DE CILINDROS	4
CILINDRADA	2,156 L
VELOCIDADE	1500 rpm
POTÊNCIA	17 kW
CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL	58 L
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL	al 75% de carga: 3,73 L/h
NÍVEL DE RUÍDO	73dB a 7 m
DIMENSÕES	1850 × 780 × 1050 mm
PESO	666 kg

GERADORES AVR DIESEL 1500 RPM

KX75S3-5

CÓDIGO: 2948



POTÊNCIA NOMINAL	48 kW / 60 kVA
POTÊNCIA MÁXIMA	53 kW / 66 kVA
TENSÃO	400/230
MOTOR	YUNNEI STAGE V - DEF30CAA5
CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL	150 L
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL	al 75% de carga: 9,95 L/h
DIMENSÕES	2688 x 1080 x 1500 mm
PESO	1430 kg

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

Carroçaria insonorizada IP23, centralina DSE7320 MKII, disjuntor magnetotérmico tetrapolar, nível de combustível eletrônico, depósito de retenção de líquidos, carregador de bateria, ligação ATS, tomadas externas, filtro de gasóleo com decantador, conformidade com a norma europeia de emissões: n.º 97/68/EC, bomba eletrônica.

GERADORES AVR DIESEL 1500 RPM

KX47SS3-5

CÓDIGO: 2949



POTÊNCIA NOMINAL	30 kW / 38 kVA
POTÊNCIA MÁXIMA	33 kW / 41 kVA
TENSÃO	400/230
MOTOR	YUNNEI STAGE V - DEF200FA4
CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL	200 L
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL	al 75% de carga: 6,75 L/h
DIMENSÕES	2288 x 1100 x 1700 mm
PESO	1170 kg

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

Carroçaria insonorizada IP23, centralina DSE7320 MKII, disjuntor magnetotérmico tetrapolar, nível de combustível eletrônico, depósito de retenção de líquidos, carregador de bateria, ligação ATS, tomadas externas, filtro de gasóleo com decantador, conformidade com a norma europeia de emissões: n.º 97/68/EC, bomba eletrônica.

GERADORES AVR DIESEL 1500 RPM

KX75SS3-5

CÓDIGO: 2991



POTÊNCIA NOMINAL	48 kW / 60 kVA
POTÊNCIA MÁXIMA	53 kW / 66 kVA
TENSÃO	400/230
MOTOR	YUNNEI STAGE V - DEF30CAA5
CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL	250 L
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL	al 75% de carga: 9,95 L/h
DIMENSÕES	2688 x 1130 x 1860 mm
PESO	1430 kg

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

Carroçaria insonorizada IP23, centralina DSE7320 MKII, disjuntor magnetotérmico tetrapolar, nível de combustível eletrônico, depósito de retenção de líquidos, carregador de bateria, ligação ATS, tomadas externas, filtro de gasóleo com decantador, conformidade com a norma europeia de emissões: n.º 97/68/EC, bomba eletrônica.

GERADORES AVR DIESEL 3000 RPM

KDG7500E DUAL

CÓDIGO: 2967



POTÊNCIA NOMINAL	5,0 kW / 6,3 kVA
POTÊNCIA MÁXIMA	5,5 kW / 6,9 kVA
TENSÃO	400/230
MOTOR	STAGE V - KD188FAE
COMBUSTÍVEL	Diesel
SISTEMA DE ARRANQUE	Elétrico
Nº DE CILINDROS	1
CILINDRADA	0,456 L
VELOCIDADE	3000 rpm
POTÊNCIA	6,6 kW
CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL	12,5 L
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL	al 75% de carga: 1,6 L/h
NÍVEL DE RUÍDO	75 dB(A) a 7 m
DIMENSÕES	740 × 505 × 630 mm
PESO	114 kg

GERADORES AVR DIESEL 3000 RPM

KDG7500TA DUAL

CÓDIGO: 2968



POTÊNCIA NOMINAL	5,0 kW / 6,3 kVA
POTÊNCIA MÁXIMA	5,5 kW / 6,9 kVA
TENSÃO	380/230
MOTOR	STAGE V - KD188FAE
COMBUSTÍVEL	Diesel
SISTEMA DE ARRANQUE	Elétrico
N.º DE CILINDROS	1
CILINDRADA	0,438 L
VELOCIDADE	3000 rpm
POTÊNCIA	6,6 kW
CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL	14,5 L
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL	al 75% de carga: 1,6 L/h
NÍVEL DE RUÍDO	72 dB(A) a 7 m
DIMENSÕES	910 × 530 × 740 mm
PESO	151 kg

GERADORES AVR DIESEL 3000 RPM

KDG8500TA DUAL

CÓDIGO: 2969



POTÊNCIA NOMINAL	6,0 kW / 7,5 kVA
POTÊNCIA MÁXIMA	6,5 kW / 8,1 kVA
TENSÃO	400/230
MOTOR	STAGE V - KD192FE
COMBUSTÍVEL	Diesel
SISTEMA DE ARRANQUE	Elétrico
N.º DE CILINDROS	1
CILINDRADA	0,499 L
VELOCIDADE	3000 rpm
POTÊNCIA	7,6 kW
CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL	14,5 L
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL	al 75% de carga: 1,8 L/h
NÍVEL DE RUÍDO	70 dB(A) a 7 m
DIMENSÕES	910 × 530 × 840 mm
PESO	171 kg

GERADORES DIGITAIS INVERTER A DIESEL

KDG9900IE-DUAL

CÓDIGO: 2990



POTÊNCIA MÁXIMA	7,5 kVA (monofásico) / 9,37 kVA (trifásico)
TENSÃO	400/230
MOTOR	KD195F
COMBUSTÍVEL	Diesel
SISTEMA DE ARRANQUE	Manual / Elétrico
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL	a 75% de carga: 2,87 L/h
PESO	110 kg

GERADORES DIGITAIS INVERTER A GASOLINA

K4500IG-S

CÓDIGO: 8226



POTÊNCIA NOMINAL	3,5 kW / 3,5 kVA
POTÊNCIA MÁXIMA	4,0 kW / 4,0 kVA
TENSÃO	230 V
MOTOR	STAGE V - H225I
COMBUSTÍVEL	Gasolina
SISTEMA DE ARRANQUE	Manual / Elétrico
CILINDRADA	223cc
POTÊNCIA	7,0 HP
CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL	12 L
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL	al 75% de carga: 1,10 L/h
NÍVEL DE RUÍDO	65 dB
DIMENSÕES	595 × 440 × 510 mm
PESO	40 kg

GERADORES DIGITAIS INVERTER A GASOLINA

K6250IG-S

CÓDIGO: 8227



POTÊNCIA NOMINAL	5,0 kW / 5,0 kVA
POTÊNCIA MÁXIMA	5,5 kW / 5,5 kVA
TENSÃO	230 V
MOTOR	STAGE V - H225I-3
COMBUSTÍVEL	Gasolina
SISTEMA DE ARRANQUE	Manual / Elétrico
CILINDRADA	225cc
POTÊNCIA	7,5 HP
CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL	11 L
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL	al 75% de carga: 1,35 L/h
NÍVEL DE RUÍDO	65 dB
DIMENSÕES	590 × 390 × 547 mm
PESO	39,5 kg

GERADORES DIGITAIS INVERTER A GASOLINA

K10500IG-S

CÓDIGO: 8228



POTÊNCIA NOMINAL	8,0 kW
POTÊNCIA MÁXIMA	8,5 kW
TENSÃO	230 V
MOTOR	STAGE V - H440ID
COMBUSTÍVEL	Gasolina
SISTEMA DE ARRANQUE	Elétrico
N.º DE CILINDROS	1
CILINDRADA	440 cc
CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL	30 L
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL	al 75% de carga: 2,6 L/h
DIMENSÕES	765 × 625 × 700 mm
PESO	85 kg

GERADORES DIGITAIS INVERTER A GASOLINA

K1000IXE-DUAL

CÓDIGO: 8229



POTÊNCIA NOMINAL	8,0 kW
POTÊNCIA MÁXIMA	8,5 kW
TENSÃO	400/230
MOTOR	STAGE V - H460ID
COMBUSTÍVEL	Gasolina
SISTEMA DE ARRANQUE	Manual / Elétrico
N.º DE CILINDROS	1
CILINDRADA	458 cc
CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL	20 L
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL	al 75% de carga: 3,75 L/h
DIMENSÕES	590 × 500 × 590 mm
PESO	86 kg

GERADORES DIGITAIS INVERTER A GASOLINA

K3500IG

CÓDIGO: 8232



POTÊNCIA NOMINAL	3,0 kW / 3,0 kVA
POTÊNCIA MÁXIMA	3,3 kW / 3,3 kVA
TENSÃO	230
MOTOR	STAGE V - H143I
COMBUSTÍVEL	Gasolina
SISTEMA DE ARRANQUE	Manual
N.º DE CILINDROS	1
CILINDRADA	142,6 cc
VELOCIDADE	4800 rpm
CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL	7,0 L
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL	al 75% de carga: 0,57 L/h
NÍVEL DE RUÍDO	95,4 dB a 7 m
PESO	23,5 kg

GERADORES AVR GASOLINA

KPC9375E3

CÓDIGO: 8609



POTÊNCIA NOMINAL (SAÍDA CA)	8.0 KW / 10.0 KVA
POTÊNCIA MÁXIMA (SAÍDA CA)	8.3 kW / 10.37 kVA
TENSÃO	230 V / 380 V
FREQUÊNCIA	50 HZ
FASES	Trifásico
FATOR DE POTÊNCIA	0,8
MODELO DO MOTOR	LS420 (STAGE V)
TIPO DE MOTOR	OHV
POTÊNCIA DO MOTOR	18 HP
CILINDRADA	459 cc
TIPO DE COMBUSTÍVEL	Gasolina
CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL	25 L
CAPACIDADE DE ÓLEO	1.1 L
DIMENSÕES	852 x 570 x 642 mm
PESO LÍQUIDO	95 kg

MOTOBOMBAS

KPC17W

CÓDIGO: 7090



MOTOR	STAGE V - R80-S
TIPO DE MOTOR	Stage V, refrigerado a ar, 4 tempos, monocilíndrico
CILINDRADA	80 cc
POTÊNCIA DO MOTOR	1,75 KW A 3600 RPM
COMBUSTÍVEL	Gasolina
SISTEMA DE ARRANQUE	Manual
NÚMERO DE CILINDROS	1
CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL	1,6 L
CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE ÓLEO	0,35 L
NÍVEL DE RUÍDO	98 dB(A)
DIMENSÕES (C x L x A)	450 x 355 x 402 mm
PESO	19,5 kg
ASP/IMP	1.5"/D.40 mm
CAUDAL MÁXIMO	13.980 l/h
ALTURA MÁXIMA	28 m

**KPC®****WAREHOUSE**

INOVAÇÃO E DESEMPENHO PARA AS OPERAÇÕES DE CARGA E OBRA

Mais capacidade, precisão e robustez para as operações logísticas e de obra

A divisão KPC Warehouse apresenta este ano uma seleção de equipamentos concebidos para otimizar o manuseamento de cargas, aumentar a produtividade e reforçar a segurança nas operações logísticas, industriais e de obra. As novas soluções distinguem-se pela robustez estrutural, eficiência operacional e versatilidade em qualquer tipo de ambiente de trabalho.

Entre as novidades encontram-se carros basculantes contrapesados e empilhadores elétricos que permitem um manuseamento preciso mesmo em espaços reduzidos, bem como novas placas vibratórias compactadoras desenvolvidas para trabalhos intensivos de compactação em obra e manutenção.

A gama é também alargada com um manipulador telescópico, miniescavadoras compactas e uma linha renovada de mini skid, equipamentos concebidos para oferecer maior potência, tração e estabilidade em tarefas de carga, escavação e movimentação de materiais.

Com estas novas incorporações, a KPC Warehouse reafirma o seu compromisso com soluções fiáveis, eficientes e ajustadas às necessidades reais do setor, oferecendo equipamentos preparados para alcançar o máximo desempenho no dia a dia.

Visão geral das novidades KPC Warehouse

Descubra, de relance, as novidades da gama KPC Warehouse: carros basculantes, empilhadores elétricos, placas vibratórias, minicargadoras skid e equipamentos compactos para obra. Uma seleção essencial para comparar rapidamente os modelos e identificar a solução mais adequada para as suas operações logísticas e de movimentação de cargas.

				
CPD05W	CDD12R-LI	TF25-60 4WD	KT12SD-GZ PRO	JKL850

	
JKL850-E	JKL1500

APILADORES ELÉCTRICOS

CPD05W

CÓDIGO: 8762



MOTOR	EL. BAT. LÍCIO
TENSÃO DA BATERIA	24V / 105Ah
CAPACIDADE DE CARGA	1500 kg
CAPACIDADE DE CARGA A 3 M DE ELEVAÇÃO	500 kg
DIMENSÃO DO GARFO	1070 x 570 mm
ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO	3000 mm
ALTURA, MASTRO ESTENDIDO	3640 mm
ALTURA, MASTRO RECOLHIDO (BAIXADO)	2052 mm
COMPRIMENTO	2002 mm
LARGURA	846 mm
VELOCIDADE DE DESLOCAÇÃO, COM / SEM CARGA	4.1/4.5 km/h
VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO, COM / SEM CARGA	0,17/0,25 m/s
VELOCIDADE DE DESCIDA, COM / SEM CARGA	0,14/0,14 m/s
RAIO DE VIRAGEM	1170 mm
PESO COM BATERIA	875 kg

APILADORES ELÉCTRICOS

CDD12R-LI



CÓDIGO: 8763



MOTOR	EL. BAT. LÍCIO
TENSÃO DA BATERIA	24V / 100Ah
CAPACIDADE DE CARGA	1200 kg
CAPACIDADE DE CARGA A 3 M DE ELEVAÇÃO	500 kg
DIMENSÃO DO GARFO	25/100/850 mm
ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO	1600/2000/2500/3300 mm
ALTURA, MASTRO ESTENDIDO	2240/2640/3140/3860 mm
ALTURA, MASTRO RECOLHIDO (BAIXADO)	2087/1552/1802/2052/2200 mm
COMPRIMENTO	2002 mm
LARGURA	846 mm
VELOCIDADE DE DESLOCAÇÃO, COM / SEM CARGA	4.5/5 km/h
VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO, COM / SEM CARGA	0.11/0.14 m/s
VELOCIDADE DE DESCIDA, COM / SEM CARGA	0.12/0.10 m/s
RAIO DE VIRAGEM	1365 mm
PESO COM BATERIA	456 kg

MANIPULADOR TELESCÓPICO

TF25-60 4WD

CÓDIGO: 2636



MOTOR	LS L4CRTV4 Stage 5
POTÊNCIA NOMINAL	42 kW / 2300 rpm
N.º DE CILINDROS	4
CILINDRADA	2505 cc
CAPACIDADE NOMINAL	2500 kg
CAPACIDADE MÁX. DE CARGA À ALTURA MÁX.	600 kg
ALCANCE FRONTAL MÁXIMO	3,9 m
ALTURA MÁXIMA DE ELEVÇÃO	6000 mm
CENTRO DE CARGA	500 mm
FORÇA DE TRACÇÃO MÁXIMA	36 kN
N.º DE SECÇÕES DA LANÇA	3 n
VELOCIDADE MÁX. DE DESLOCAÇÃO	19 km/h
ALTURA DE DESCARGA DO BALDE	4100 mm
ALCANCE DA RODA DIANTEIRA	450 mm
VELOCIDADE DE ELEVÇÃO	450 mm/s
VELOCIDADE DE DESCIDA	540 mm/s
PESO TOTAL	5400 kg

Equipamento de série: Motor LS coreano STAGE V, joystick, deslocador lateral, OPS, sistema de aviso de sobrecarga, faróis LED, suspensão do assento com peso ajustável, sistema de nivelamento automático a 1°, válvula de retenção. Sistema de engate rápido manual.

MINI EXCAVADORAS

KT12SD-GZ PRO GIRO ZERO

CÓDIGO: 2734

DUPLA VELOCIDADE



MOTOR	YANMAR 3TNV70 STAGE V
POTÊNCIA NOMINAL	10.3 W / 2.200 r/min
LARGURA DO BALDE PADRÃO	400 mm
CAPACIDADE DO BALDE	0,03 m3
PESO TOTAL EM OPERAÇÃO	1.200 kg
RAIO MÁXIMO DE ESCAVAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO	3.390 mm
PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO	1.830 mm
ALTURA MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO	3.062mm
ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA	2.075 mm
RAIO MÍNIMO DE ROTAÇÃO	1.560 mm
PROFUNDIDADE MÁX. DE ESCAVAÇÃO DA LÂMINA NIVELADORA	168 mm
COMPRIMENTO TOTAL DA LAGARTA	3.070 mm
TIPO DE LAGARTA	Borracha e aço
LARGURA DA LAGARTA	850 - 1.100 mm
ALTURA	226 mm
VELOCIDADE DE DESLOCAÇÃO	1.3 / 2.5 km/h
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DA LANÇA	10 rpm

Equipamento de série para o modelo KT12SD - GZ PRO: o mesmo do KT12SD PRO, com dupla velocidade e joystick.

MINI SKID

JKL850

CÓDIGO: 2643



OPÇÃO FLUTUANTE:
CÓDIGO: 2721
JKL850-F

MOTOR	KUBOTA Diesel 3 cilindros, 25 cv
MODELO DO MOTOR	D1105
POTÊNCIA	18,2 kW / 3.000 rpm; 18,4 kW / 2.800 rpm
PAR MÁXIMO	70,4 Nm / 2.200 rpm; 66,9 Nm / 2.100 rpm
CARGA MÁXIMA	780 kg
CAPACIDADE DO BALDE	0,18 m³ / 389 mm
FORÇA DE ELEVAÇÃO MÁXIMA	1.200 kg
VELOCIDADE DE TRABALHO	0–6,5 km/h
PRESSÃO NOMINAL	210 bar
MOTOR HIDRÁULICO	Dinamarca Danfoss
BOMBA HIDRÁULICA	Itália PWG / Bondioli & Pavesi com joystick
PRESSÃO HIDRÁULICA DE AVANÇO	250 bar
CAUDAL HIDRÁULICO DE AVANÇO	62,4 L/min
PRESSÃO AUXILIAR	180 bar
CAUDAL AUXILIAR	48 L/min
DEPÓSITO	35 L
DEPÓSITO ACEITE HIDRÁULICO	25 L
PESO	1350 kg

MINI SKID

JKL850-E

CÓDIGO: 2722



OPÇÃO FLUTUANTE:
CÓDIGO: 2721
JKL850-F

MOTOR	KUBOTA 3 cilindros D1105
CAPACIDADE DE CARGA	780 kg
CAPACIDADE DE CARGA EM ALTURA	300 kg
EXTENSÍVEL	50 cm
PRESSÃO	250 bar
CAUDAL	62,4 l./min
CAPACIDADE DO BALDE	0,18 m ³ / 389 mm
PESO	1370 kg

MINI SKID

JKL1500

CÓDIGO: 2727

→ VERSÃO FLUTUANTE



MOTOR	Kubota D1703BM EURO V Diesel
POTÊNCIA NOMINAL	18.5 kW (24.8 HP) / 2200 rpm
N.º DE CILINDROS	3
CILINDRADA	1.123 L
POTÊNCIA DA BATERIA	12 V / 62 Ah 580 A
CAPACIDADE DE CARGA	908 kg
MOTORES DE TRAÇÃO	BETT
ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA	1750 mm
VELOCIDADE DE DESLOCAÇÃO	6.5 km/h
PRESSÃO HIDRÁULICA DE AVANÇO	220 bar
CAUDAL HIDRÁULICO DUAL	61.6 L/min
CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL	39.7 L
CAPACIDADE DO BALDE	0,18 m³ / 389 mm
PESO	1350 kg

4 bombas hidráulicas, altura máxima de elevação de 2,9 m, motor de tração BETT, com contrapesos.

KPC®

DISPONÍVEL NO NOSSO SITE

NOVO

ribe
energy

CATÁLOGO DE EMPILHADORES INDUSTRIAIS

Modelo 2026 – Nova geração
de empilhadores industriais



KPC®
WAREHOUSE



DESCARREGAR

**KPC®**

FOREST & GARDEN MACHINERY

NOVAS SOLUÇÕES PARA O AMBIENTE FLORESTAL E AGRÍCOLA

Equipamentos mais potentes, versáteis e robustos para a manutenção profissional de espaços verdes e trabalhos florestais

A divisão KPC Forest & Garden apresenta este ano uma seleção de equipamentos concebidos para oferecer maior desempenho, durabilidade e eficácia nos trabalhos florestais, agrícolas e de jardinagem profissional. As novas soluções foram desenvolvidas para responder aos ambientes mais exigentes, otimizando a potência de trabalho, a manobrabilidade e a segurança do operador.

Entre as novidades incluem-se biotrituradores, motobombas, mini-dumpers, destroçadores de madeira e equipamentos de corte de alto desempenho, todos equipados com motores de última geração e sistemas reforçados para garantir uma longa vida útil, mesmo em utilizações intensivas. O seu design robusto, aliado a uma ergonomia melhorada, permite realizar tarefas de manutenção de terrenos, gestão de resíduos vegetais ou exploração florestal com maior precisão e conforto.

Estas novas incorporações refletem o compromisso da KPC com a inovação aplicada ao terreno, oferecendo máquinas compactas mas potentes, fáceis de manter e capazes de aumentar a produtividade em cada operação.

Visão geral das novidades KPC Forest & Garden

Descubra, de relance, as novidades da gama KPC Forest & Garden: biotrituradores, motocultivadores, destroçadores de madeira, mini-dumpers e equipamentos de corte para trabalhos florestais e agrícolas. Uma seleção essencial para comparar facilmente os modelos e encontrar a solução mais adequada às suas necessidades de manutenção, gestão de resíduos vegetais e cuidado profissional de espaços verdes.



SLR22-105



BK700N-R



CK461 LI-40V



CK511 LI-40V



PV540



PV580-PRO



KL310



KL320-4



KGFC800D-R



KGFC800G-R



MD300004X4

TRITURADORES DE LENHA

SLR22-105

CÓDIGO: 4840



OPÇÃO:
REBOQUE HOMOLOGADO PARA ESTRADA

MOTOR	B&S CR950 – 208 cc – 6,5 HP – Euro V
FORÇA DE EMPURRÃO	22 toneladas
COMPRIMENTO MÁX. DE CORTE	1005 mm
DIÂMETRO MÁX. DE CORTE	500 mm
CILINDRO (DIÂMETRO X CURSO)	100 mm x 940 mm
DIÂMETRO DA HASTE DO PISTÃO	55 mm
ALAVANCA DE COMANDO	Dupla
BOMBA DE ENGRENAGENS	Dúplex, 6,3/2,1
RODAS	4.00-8
ENGATE PARA REBOQUE	Bola de 2" (50 mm)
CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE ÓLEO	14,9 L (recomenda-se adicionar 13 L)
EM POSIÇÃO DE TRABALHO/VERTICAL	1980 x 1100 x 2400 mm
EM POSIÇÃO HORIZONTAL	2420 x 1100 x 1150 mm
EM POSIÇÃO DE TRANSPORTE	2000 x 1100 x 1040 mm
PESO LÍQUIDO	231 kg

BIOTRITURADORAS

BK700N-R

CÓDIGO: 4745



MOTOR	KPC R210 - 7,0 HP
POTÊNCIA DO MOTOR	4,1 kW / 7 HP
ARRANQUE	Manual
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO	3600 rpm
ALTURA DA SAÍDA DE DESCARGA	211 – 318 mm
DIMENSÃO DA TREMONHA DE ALIMENTAÇÃO	276 x 283 mm
DIMENSÃO DA LÂMINA	90 x 37 mm (2 peças)
DIÂMETRO MÁXIMO DE CORTE Ø	20 – 30 mm
TAMANHO MÁXIMO DOS RAMOS	93 x 113 mm
PARAGEM DE EMERGÊNCIA	Sí
TRANSMISSÃO	Directa
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL	3,6 L
ÓLEO DO MOTOR	0,55 L
PESO	80 kg
DIMENSÕES	1060 x 1020 x 1107 mm

CORTA-RELVAS A BATERIA DE LÍTIO

CK461 LI-40V

CÓDIGO: 1554



INCLUI 2 BATERIAS DE LÍTIO E 1 CARREGADOR

TIPO DE MOTOR	Elétrico sem escovas (Brushless)
TENSÃO NOMINAL	40 V
BATERIAS INCLUÍDAS	2 baterias de lítio 4,0 Ah (modelo EB40)
CARREGADOR INCLUÍDO	1 unidade, 2,0 A (modelo EBC20)
AUTONOMIA APROXIMADA	35 min com 2 baterias de 4 Ah
SISTEMA DE PROTEÇÃO	Duplo isolamento e chave de segurança
LARGURA DE CORTE	45,7 cm
ALTURA DE CORTE AJUSTÁVEL	7 posições (25 – 75 mm)
VELOCIDADE DA LÂMINA	3000 rpm (2200 rpm em modo ECO)
TIPOS DE CORTE	Recolha, mulching e descarga lateral
CAPACIDADE DO RECOLHEDOR	60 L
TRAÇÃO	Autopropulsado
SISTEMA DE CORTE 3 EM 1	Recolha, descarga lateral e mulching
ARRANQUE	Manual com chave de segurança e interruptor de dupla ação
GUIADOR	Dobrável com ajuste rápido
PESO	37 kg
SUPERFÍCIE DE TRABALHO RECOMENDADA	Até 600 – 700 m² por ciclo

CORTA-RELVAS A BATERIA DE LÍTIO

CK511 LI-40V

CÓDIGO: 1555



INCLUI 2 BATERIAS DE LÍTIO E 1 CARREGADOR



TIPO DE MOTOR	Elétrico sem escovas (Brushless)
TENSÃO NOMINAL	40 V
BATERIAS INCLUÍDAS	2 baterias de lítio de 4,0 Ah (modelo EB40)
CARREGADOR INCLUÍDO	1 unidade, 2,0 A (modelo EBC20)
AUTONOMIA APROXIMADA	35 minutos com 2 baterias de 4 Ah
SISTEMA DE PROTEÇÃO	Duplo isolamento e chave de segurança
LARGURA DE CORTE	50,1 cm
ALTURA DE CORTE AJUSTÁVEL	7 posições (25 – 75 mm)
VELOCIDADE DA LÂMINA	3000 rpm (redução para 2200 rpm em modo ECO)
TIPOS DE CORTE	Recolha, mulching e descarga lateral
CAPACIDADE DO RECOLHEDOR	60 L
MATERIAL DO CHASSIS	Aço
TRAÇÃO	Autopropulsado
MODO ECO	Poupança de energia e maior autonomia em relva fina ou densa
ARRANQUE	Manual com chave de segurança e interruptor de dupla ação
PESO	44 kg
SUPERFÍCIE DE TRABALHO RECOMENDADA	Até 600 – 700 m² por ciclo

PLACA VIBRATÓRIA COMPACTADORA

PV540

CÓDIGO: 1630



MOTOR	G200F Euro V – 6,5 HP / 196 cc
FORÇA CENTRÍFUGA	13.000 N
PROFUNDIDADE DE COMPACTAÇÃO	Até 350 mm
VELOCIDADE DE DESLOCAÇÃO	15 m/min
DIMENSÕES DA PLACA	540 × 420 mm
VELOCIDADE DE VIBRAÇÃO	5500 vpm
PESO OPERATIVO	86 kg
NÍVEL SONORO	105 dB
CONSTRUÇÃO	Guiador dobrável, proteção da correia fechada
MANUTENÇÃO	Mangueira de drenagem de óleo, acesso fácil
UTILIZAÇÃO RECOMENDADA	Manutenção, zonas pequenas e solos granulares

PLACA VIBRATÓRIA COMPACTADORA

PV580-PRO

CÓDIGO: 1631



MOTOR	G200F Euro V (4 tempos) – 6,5 HP / 196 cc
FORÇA CENTRÍFUGA	25.000 N
PROFUNDIDADE DE COMPACTAÇÃO	Até 350 mm
VELOCIDADE DE DESLOCAÇÃO	32 m/min
DIMENSÕES DA PLACA	580 × 500 mm
VELOCIDADE DE VIBRAÇÃO	5500 vpm
PESO OPERATIVO	106 kg
NÍVEL SONORO	105 dB
CONSTRUÇÃO	Guiador reforçado, transmissão por correia
MANUTENÇÃO	Acesso fácil aos componentes, design robusto
UTILIZAÇÃO RECOMENDADA	Obras exigentes, compactação profissional

MOTOENXADAS

KL310 + KIT AMONTOADOR

CÓDIGO: 4325

KIT AMONTOADOR:



MOTOR A GASOLINA	4T OHV - 7 HP
CILINDRADA	168,3 cc
ARRANQUE	Manual autoenvolvente
TRANSMISSÃO POR CORRENTE	Transmissão em alumínio com correia e engrenagens em banho de óleo
VELOCIDADES	2 para a frente e 1 para trás
EMBRAIAGEM	Sim
GUIADOR AJUSTÁVEL EM ALTURA E LATERALMENTE	Sim
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Sim
FRESAS	6 elementos + discos
CONTRAPESO DIANTEIRO	Não
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL	3,6 L
LARGURA DE TRABALHO	60 – 90 cm
PESO	61,5 kg

MOTOENXADAS

KL320-4 + KIT AMONTOADOR

CÓDIGO: 4326

KIT AMONTOADOR:



MOTOR A GASOLINA	H170F, monocilíndrico, 4 tempos, OHV, 7 HP
VELOCIDADE NOMINAL DO MOTOR	3600 rpm
ARRANQUE	Manual
DIMENSÕES (C X L X A)	1480 × 800 × 1000 mm
PESO LÍQUIDO	65 kg
TIPO DE TRANSMISSÃO	Corrente
LIGAÇÃO	Direta
AMPLITUDE DE DIREÇÃO DO GUIADOR	210° horizontal / 56° vertical
ROLO DE LÂMINAS	18 unidades instaladas
ESPECIFICAÇÃO DAS LÂMINAS	Mobilização rotativa para terra seca
LARGURA DE MOBILIZAÇÃO	800 mm
PROFUNDIDADE DE MOBILIZAÇÃO	≥100 mm
VELOCIDADE DE TRABALHO	0,1 – 0,3 m/s
EFICIÊNCIA DE TRABALHO	≥0,04 h·m ² /hora
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL POR ÁREA	≥35 kg/hm ²

MINI DUMPERS

KGFC800D-R

CÓDIGO: 4825



MOTOR A DIESEL	Kubota D722
DIMENSÕES COMPACTAS	1300 × 780 × 1740 mm
LARGURA DAS LAGARTAS	180 mm
CAPACIDADE DE CARGA	745 kg
CAIXA BASCULANTE	Capacidade 0,26 m ³
FUNÇÃO DE CARGA	Descarga rotativa
PESO EM ORDEM DE MARCHA	860 kg
CAPACIDADE DE INCLINAÇÃO ATÉ	30%
VELOCIDADE DE DESLOCAÇÃO	2 km/h a 4 km/h
POTÊNCIA DO MOTOR	14 HP
ARRANQUE	Elétrico

MINI DUMPERS

KGFC800G-R

CÓDIGO: 4826



MOTOR A GASOLINA	B&S 420
DIMENSÕES COMPACTAS	1300 × 780 × 1740 mm
LARGURA DAS LAGARTAS	180 mm
CAPACIDADE DE CARGA	800 kg
CAIXA BASCULANTE	Capacidade 0,26 m ³
FUNÇÃO DE CARGA	Descarga rotativa
PESO EM ORDEM DE MARCHA	860 kg
CAPACIDADE DE INCLINAÇÃO ATÉ	30%
VELOCIDADE DE DESLOCAÇÃO	2 km/h a 4 km/h
POTÊNCIA DO MOTOR	14 HP
ARRANQUE	Elétrico

MINI DUMPERS

MD300004X4

CÓDIGO: 4827



MOTOR	Kubota D1105, diesel, 3 cilindros
POTÊNCIA BRUTA	14,2 kW a 2200 rpm
CILINDRADA	1,123 L
CONFORMIDADE DE EMISSÕES	EU Stage V
VELOCIDADE MÁXIMA DE DESLOCAÇÃO	8 km/h (para a frente e para trás)
TRAÇÃO	Integral 4x4 permanente
TRANSMISSÃO	Hidrostática (CVT)
DIREÇÃO	Articulada hidráulica
CAPACIDADE DO BALDE	0,5 m ³
CARGA MÁXIMA	1360 kg
PESO OPERATIVO	1580 kg
TREMONHA DE DESCARGA	Multidirecional (frontal e lateral) com basculamento hidráulico
CAUDAL HIDRÁULICO MÁXIMO	99 L/min
PRESSÃO DE TRABALHO HIDRÁULICA	220 bar
DEPÓSITO DE GASÓLEO	39 L
DEPÓSITO DE ÓLEO HIDRÁULICO	40 L
DIMENSÕES PRINCIPAIS	2890 mm (comprimento) x 1090 mm (largura) x 2470 mm (altura)

TUDO O QUE O SEU AMBIENTE PRECISA

MÁQUINAS ROBUSTAS E EFICIENTES, CONCEBIDAS
PARA OFERECER POTÊNCIA, SEGURANÇA, CONFORTO
E RESULTADOS PROFISSIONAIS.



Obrigado por descobrir as nossas novidades KPC 2026

Agradecemos o interesse e a confiança depositados nas novas soluções que incorporamos este ano nas nossas gamas KPC Energy, KPC Warehouse e KPC Forest & Garden.

Este catálogo de novidades foi concebido para oferecer uma visão clara e detalhada dos nossos novos equipamentos, ajudando-o a identificar as soluções mais adequadas às suas necessidades profissionais, seja na produção de energia, na movimentação de cargas ou na manutenção florestal e agrícola.

Cada produto apresentado foi selecionado e atualizado para melhorar a eficiência, a durabilidade e o desempenho, refletindo o nosso compromisso constante com a inovação e com as exigências reais do mercado.

Para qualquer informação técnica adicional, configurações personalizadas, disponibilidade de peças de substituição ou assistência pós-venda, a nossa equipa está ao seu dispor.

Apoio ao cliente:

KPC - Ribe Energy Machinery, S.L.

Tel: +34 972 546 811

Email: ribe@ribeenergy.es

Web: www.ribeenergy.es

Reservamo-nos o direito de introduzir melhorias técnicas sem aviso prévio, no âmbito do nosso compromisso com a qualidade e a melhoria contínua dos nossos produtos.

KPC®

KPC[®]