

# BIOTRITURADORA AUTOALIMENTADA

## KPC<sup>®</sup> BK1500AA-R 27HP

- Motor KPC 27 HP
- Capacidad de corte: Ø 80-120 mm
- Sistema de corte: Cuchilla reversible de doble filo de acero templado



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	KPC 27HP
CILINDRADA	740cc
ARRANQUE	Eléctrico
CAPACIDAD DE CORTE	80-120 mm
DIÁMETRO DEL DISCO	560mm
AUTOALIMENTACIÓN HIDRÁULICA	Sí
BOMBA HIDRÁULICA	10ml/r
FUERZA MÁXIMA	20mpa
VELOCIDAD DE GIRO MOTOR	600 rpm
TORSIÓN MÁXIMA	240N*M
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE ACEITE	13.8L
APERTURA DE LA TOLVA DE ALIMENTACIÓN	160 x 180 mm
TAMAÑO DE LA TOLVA DE ALIMENTACIÓN	660 x 500 mm
ALTURA DEL CANAL DE DESCARGA	1700 mm
TIPO DE CORTE	Sistema de tambor doble cuchilla
CUCHILLAS DE CORTE	Cuchilla reversible doble filo de acero templado
LONGITUD DE LA CUCHILLA	200mm
RUEDA	16 x 8-7
DIMENSIONES	2900 x 850 x 1720MM
PESO	355 Kg