

CORTACÉSPEDES CK511LI-40V



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR Y ALIMENTACIÓN

TIPO DE MOTOR	Eléctrico sin escobillas (Brushless)
TENSIÓN NOMINAL	40 V
BATERÍAS INCLUIDAS	2 baterías de litio de 4,0 Ah (Modelo EB40)
CARGADOR INCLUIDO	1 unidad, 2.0 A (Modelo EBC20)
AUTONOMÍA APROXIMADA	35 minutos con 2 baterías de 4 Ah
SISTEMA DE PROTECCIÓN	Doble aislamiento y llave de seguridad

SISTEMA DE CORTE

ANCHO DE CORTE	50,1 cm
ALTURA DE CORTE AJUSTABLE	7 posiciones (de 25 mm a 75 mm)
VELOCIDAD DE LA CUCHILLA	3000 rpm (reducción a 2200 rpm en modo ECO)
TIPOS DE CORTE	Recogida, mulching (con tapón) y descarga lateral
CAPACIDAD DEL RECOGEDOR	60 litros
MATERIAL DEL CHASIS	Acero

FUNCIONES

TRACCIÓN	Autopropulsado
MODO ECO	Ahorra energía y mejora la autonomía en césped fino o denso
SISTEMA DE CORTE 3 EN 1	Recogida, descarga lateral y mulching
ENCENDIDO	Manual con llave de seguridad e interruptor de doble acción

DISEÑO Y ERGONOMÍA

MANILLAR	Plegable con ajuste rápido
RUEDAS	Grandes traseras
PESO	43 kg

SEGURIDAD

LLAVE DE SEGURIDAD	Interrumpe la alimentación eléctrica
PROTECCIÓN RECOMENDADA	Gafas, guantes y calzado cerrado
NIVEL SONORO GARANTIZADO	96 dB(A)

SEGURIDAD

SUPERFICIE DE TRABAJO RECOMENDADA	Hasta 600 - 700 m² por ciclo
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	De 10 °C a 25 °C