

# MICRO EXCAVADORA KPC<sup>®</sup> KT562

Con las excavadoras podrá realizar trabajos de excavación, aplastamiento, limpieza de zanjas, perforación y demolición gracias al acople rápido de los distintos accesorios. Además, es fácil de utilizar y maniobrar y, a la vez, es flexible siendo eficaz en zonas estrechas.

Gracias a sus dimensiones y peso reducido le permitirá transportar fácilmente en un pequeño remolque o furgón.

MOTOR TRIDENT

CAPACIDAD DEL CUCHARÓN 0.011 M<sup>3</sup>

PESO 562 KG



## PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

PESO OPERATIVO	562 kg
CUCHARÓN ESTÁNDAR	0,011 m <sup>3</sup>   290mm
FUERZA DE EXCAVACIÓN DEL BRAZO	4,2 kN (485 kgf)
FUERZA DE EXCAVACIÓN DEL CUCHARÓN	8,8 kN (815 kgf)
PROFUNDIDAD MÁX. DE EXCAVACIÓN	1200 mm
MOTOR	TR306 Gasolina
POTENCIA	6.3 kw
CILINDRADA	306 c.c.
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	6 L
ARRANQUE	CON LLAVE
VELOCIDAD DE GIRO	9,3 rpm
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO	1,7 km/h
GRADABILIDAD	15°
PRESIÓN DE CONTACTO CON EL SUELO	26,5 kPa (0,27 kgf/cm <sup>3</sup> )
OSCILACIÓN DE LA PLUMA	Izquierda 70°   Derecha 70°
TIPO DE ORUGA	Oruga de Caucho

CAPACIDAD DE LA BOMBA	2 x 9 L/MIN
DEPÓSITO HIDRÁULICO	12 L
PRESIÓN HIDRÁULICA	17.5 MPA
FRENO DE ESTACIONAMIENTO	Freno hidráulico
NIVEL DE PRESIÓN SONORA (LPA)	82,5DB, K=4DB
VIBRACIÓN	BRAZO 2,17 M/S <sup>2</sup> , K=0,5 CUERPO ENTERO 7,65 M/S <sup>2</sup> , K=0,5
DIMENSIONES	2230*700*1585

### ACCESORIOS OPCIONALES

CIERRE DEL CUCHARÓN	CAZO DE LIMPIEZA
---------------------	------------------

