

GERADORES AVR DIESEL 1500 RPM

Reboque Homologado Estrada (desde KX20S3 hasta KX55S3)



ESPECIFICA3XES T3CNICAS

NÚMERO DE EIXOS	1
NÚMERO DE RODAS	2
RODAS DUPLAS	Não aplicável
COMPRIMENTO TOTAL	3090 mm
LARGURA	1600 mm
ALTURA	770 mm
DISTÂNCIA ENTRE O CENTRO DO DISPOSITIVO DE ENGATE E A EXTREMIDADE TRASEIRA DO VEÍCULO	3055 mm
COMPRIMENTO DA ÁREA DE CARGA	2070 mm
BALANÇO TRASEIRO	925 mm
VIA DO EIXO	1350 mm
MASSA DO VEÍCULO EM VAZIO	227 kg
DISTRIBUIÇÃO DE MASSA POR EIXO	1.º eixo: 227 kg
MASSA MÁXIMA TECNICAMENTE ADMISSÍVEL	1500 kg
CARGA MÁXIMA POR EIXO (ADMISSÍVEL)	1.º eixo: 1500 kg
CARGA ESTÁTICA MÁXIMA SOBRE O PONTO DE ENGATE	120 kg
VELOCIDADE MÁXIMA	130 km/h
SUSPENSÃO PNEUMÁTICA	Não
TIPO DE PNEUS	185R14C 8 98M
SISTEMA DE TRAVAGEM	Mecânico
CÓDIGO	DC99
NÚMERO DE HOMOLOGAÇÃO	E1 55R-01 2669
VALORES CARACTERÍSTICOS	D: 21,6 kN / S: 120 kg
USO PARA TRANSPORTE DE MATÉRIAS PERIGOSAS	Não aplicável
VEÍCULO DE USO ESPECIAL	Não aplicável