

## MINI DUMPERS

# KGFC800D



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### CARACTERÍSTICAS

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| DIMENSIONES          | 1795 X 820 X 1690 mm |
| ANCHO DE ORUGA       | 180 mm               |
| GRADABILIDAD         | Pendiente máxima 30% |
| PESO OPERATIVO       | 920 Kg               |
| CAPACIDAD DE CARGA   | 800 Kg               |
| CAPACIDAD DE LA PALA | 0,26 m3              |
| TIPO DE TRABAJO      | Autocarga/descarga   |
| VELOCIDAD MIN/MÁX    | 2 Km/h - 4Km/h       |

### MOTOR

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| MODELO DE MOTOR         | KUBOTA A D722 Diesel |
| POTENCIA                | 14 HP                |
| TIPO DE COMBUSTIBLE     | Diésel               |
| CILINDRADA              | 0.719 L              |
| POTENCIA NOMINAL / REV. | 10,2Kw/ 2500 rpm     |
| TORSIÓN MÁX.            | 42,9 N.m/ 2000 rpm   |

### SISTEMA DE ORUGAS

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| PRESIÓN DE RODADURA | 26.13 KPA          |
| MATERIAL            | Caucho             |
| TIPO DE APRIETE     | Tornillo de ajuste |

### SISTEMA HIDRÁULICO

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| TIPO DE BOMBA | Bomba dúplex de engranajes |
| PRESIÓN       | 16 MPa                     |
| FLUJO         | 30L/min                    |

### CAPACIDAD DEL DEPÓSITO

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| DEPÓSITO DE ACEITE HIDRÁULICO | 14 L |
| DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE       | 16 L |

## MINI DUMPERS

# KGFC800D

### DIMENSIONES PRINCIPALES

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| A. ANCHO DE ORUGAS                                         | 914 mm  |
| B. LONGITUD DE ORUGAS                                      | 1230 mm |
| C. LONGITUD                                                | 1795 mm |
| D. ALTURA DE ORUGAS                                        | 320 mm  |
| E. ALTURA DEL BORDE DELANTERO DE LA CUCHARA DESDE EL SUELO | 810 mm  |
| F. ALTURA DE LA CUCHARA AUTOCARGABLE RESPECTO AL SUELO     | 1690 mm |
| G. ALTURA LIBRE AL SUELO DE LA PLATAFORMA                  | 355 mm  |
| H. ALTURA DE LA CONSOLA DE MANDO RESPECTO AL SUELO         | 1005 mm |
| I. ALTURA DEL BORDE TRASERO DE LA CUCHARA DESDE EL SUELO   | 1060 mm |
| J. ANCHURA                                                 | 820 mm  |
| K. ANCHO DE ORUGA                                          | 180 mm  |
| M. ANCHURA DE LA CUCHARA                                   | 620 mm  |
| N. ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA                               | 1700 mm |
| P. ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA CON LA CUCHARA ELEVADA        | 2980 mm |

