KPC®
FOREST & GARDEN MACHINERY

MICRO TRACTOR
MT-300

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR

MODELO DE MOTOR	KD195F diésel
TIPO DE MOTOR	OHV, 4 tiempos, 1 cilindro, refrigerado por aire
POTENCIA NOMINAL	7,9 kW / 3600 rpm (10,7 HP)
CAPACIDAD DEPÓSITO COMBUSTIBLE	5,5 L
CAPACIDAD ACEITE MOTOR	1,65 L
SISTEMA DE ARRANQUE	Arranque eléctrico con batería de plomo 36Ah

TRANSMISIÓN

TIPO DE TRANSMISIÓN	Eje y engranajes
CAMBIO DE MARCHAS (CAJA FRONTAL)	4 / 1 / N / R / N / 2 / 3
CAMBIO DE MARCHAS (CAJA TRASERA)	2 / N / 4WD / 1
CAPACIDAD ACEITE CAJA FRONTAL	4,8 L
CAPACIDAD ACEITE CAJA TRASERA	2,8 L

PRESTACIONES

VELOCIDAD MÁXIMA ADELANTE	11,8 km/h
VELOCIDAD MÁXIMA ATRÁS	2,9 km/h
SISTEMA DE EMBRAGUE	Disco de fricción
SISTEMA DIFERENCIAL	NO

RUEDAS Y FRENOS

RUEDAS DELANTERAS	4.0-8 goma
RUEDAS TRASERAS	5.0-12 goma
TOMA DE FUERZA (PTO)	Independiente, tipo estriado (Ø20x17x4-6)
SISTEMA DE FRENO	Tambor
FRENO DE ESTACIONAMIENTO	Accionamiento manual

SISTEMA HIDRÁULICO

SISTEMA DE ELEVACIÓN	Sistema hidráulico mecánico
CAPACIDAD MÁXIMA DE ELEVACIÓN	8 MPa
CAPACIDAD DEPÓSITO ACEITE HIDRÁULICO	1,8 L

© 2023 RIBE ENERGY MACHINERY S.L. · La Pireta 10 P.I. LOGIS EMPORDÀ, 17469 El Far d'Empordà (Girona) Spain · T. +34 972 546 811

KPC®
FOREST & GARDEN MACHINERY

ACCESORIOS INCLUIDOS

ACCESORIO INCLUIDO	Fresa trasera
CAMBIO DE MARCHAS CULTIVADOR TRASERO	Labranza trasera (1 / 2) - Labranza frontal (1 marcha)
CAPACIDAD ACEITE CAJA CULTIVADOR	2,2 L
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	150 mm
ANCHURA DE TRABAJO	900 mm

SEGURIDAD Y EQUIPAMIENTO

SISTEMA DE SEGURIDAD	Estructura antivuelco (ROPS) - Cinturón de seguridad ? Espejos retrovisores - Altavoz
SISTEMA DE ILUMINACIÓN	Faro LED delantero - Intermitentes izquierdo y derecho

DIMENSIONES Y PESO

DIMENSIONES MÁQUINA	2500 x 910 x 1680 mm
PESO NETO / BRUTO MÁQUINA	308 kg / 341 kg
PESO NETO / BRUTO CULTIVADOR TRASERO	78 kg / 95 kg

ACCESORIOS OPCIONALES

MODELO	
	Porta accesorios (necesario para los siguientes accesorios)
	Asurcador
	Arrancador de patatas
	Doble asurcador
	Arado
	Cultivador ajustable