

APILADOR ELÉCTRICO**CDD15-Z10-I-Li 3.3m**

→ Batería de litio 24 V / 60 Ah

→ Cargador 24 V / 30 A

**DESCRIPCIÓN GENERAL**

El apilador eléctrico **CDD15-Z10-I-LI 3.3M** es una solución compacta y eficiente para la manipulación y elevación de cargas de hasta 1.500 kg en almacenes, instalaciones industriales y espacios reducidos. Diseñado para trabajar con operario a pie, combina un sistema de tracción eléctrica con un diseño compacto y una elevada maniobrabilidad, facilitando las operaciones de transporte y apilado incluso en zonas con poco espacio.

Su batería de litio de 24 V / 60 Ah ofrece un funcionamiento eficiente y de bajo mantenimiento. Para garantizar una conducción suave, estable y segura, el equipo incorpora freno electromagnético, botón de parada de emergencia, control de velocidad y sistema anti deslizamiento en pendientes, además de cargador integrado según configuración.

PESO Y ESTRUCTURA

Capacidad nominal	1.500 kg
Centro de carga (c)	600 mm
Distancia entre ejes (y)	1.190 mm
Peso del equipo	550 kg

RUEDAS

Material	Poliuretano (PU)
Rueda motriz	Ø210 × 70 mm
Ruedas de carga	Ø80 × 70 mm
Ruedas auxiliares (estabilizadoras)	Ø115 × 55 mm
Número de ruedas delanteras/traseras (x = ruedas motrices)	1 x + 1 / 4
Ancho de vía delantero (b10)	565 mm
Ancho de vía trasero (b11)	510 mm

APILADOR ELÉCTRICO**CDD15-Z10-I-Li 3.3m****PRESTACIONES**

Velocidad de traslación cargado / vacío	4,0 / 4,5 km/h
Velocidad de elevación cargado / vacío	85 / 135 mm/s
Velocidad de descenso cargado / vacío	95 / 95 mm/s
Pendiente superable cargado / vacío	3 / 10 %
Freno de servicio	Electrónico

MOTOR Y BATERÍA

Motor de tracción	0,75 kW
Motor de elevación	2,2 kW
Batería	Litio 24 V / 60 Ah
Cargador	24 V / 30 A

SEGURIDAD Y EQUIPAMIENTO

- Botón de parada de emergencia.
- Protección anti deslizamiento en pendientes.
- Frenado regenerativo.
- Reducción automática de la velocidad cuando las horquillas están elevadas.
- Amortiguación durante el descenso de las horquillas.
- Tres funciones de frenado de emergencia (liberación de freno, freno de marcha atrás y freno de parada de emergencia).
- Indicador de batería, horas de trabajo y códigos de error.
- Cargador integrado.
- Timón multifunción.
- Diseño compacto para maniobras en espacios reducidos.

APILADOR ELÉCTRICO

CDD15-Z10-I-Li 3.3m

DIMENSIONES

Altura mástil bajado (h1)	2.145 mm
Altura de elevación (h3)	3.300 mm
Altura mástil extendido (h4)	3.795 mm
Altura horquillas bajadas (h13)	90 mm
Longitud total (L1)	1.810 mm
Anchura total (b1/b2)	820 mm
Dimensiones horquillas (S/E/L)	60 × 170 × 1.150 mm
Anchura exterior horquillas (b5)	560 mm
Altura libre al suelo (m2)	30 mm
Anchura pasillo palet 1.000 × 1.200 transversal (Ast)	2.210 mm
Anchura pasillo palet 800 × 1.200 longitudinal (Ast)	2.180 mm
Radio de giro (wa)	1.385 mm

